

叠螺机 叠螺机高效稳定 省电省水省人工

产品名称	叠螺机 叠螺机高效稳定 省电省水省人工
公司名称	青岛首开环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:3—100 (T/h)
公司地址	山东省青岛市黄岛区峡沟工业园西端 (注册地址)
联系电话	13854245434 13854245434

产品详情

叠螺污泥脱水机

ds标准处理量:120kg/h ~ 200kg/h

泥饼排出口离地面距离:585mm.

净重:2450kg.运行重量:3400kg.

电机总功率:3.75kw.

清洗用水量:144l/h.

通过电控柜，与泡药装置、污泥输送泵、加药泵等进行联动，电控柜设有自控装置，实现24小时无人运行，降低人工成本。具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗，减少冲洗用水量，减少内循环负担。日常维护时间段短，维护作业简单。

通过絮凝实验，确定匹配的絮凝剂种类和投加比例。如果需要用两种絮凝剂才能有效絮凝的，建议选择带有两个絮凝混合槽的脱水机。

污泥池内要设置搅拌装置，脱水机在运行之前和运行过程中，要持续搅拌污泥，保证污泥浓度的相对稳定。

运行脱水机之前，应先用泡药装置炮制好絮凝剂溶液。其中高分子絮凝剂的正常稀释倍数为500-1000倍。

。

污泥通过污泥输送泵，泡制好的絮凝剂通过加药泵，按照相应的比例同时投加到絮凝混合槽内，通过搅拌机进行充分混合形成的矾花。

矾花在浓缩部进行重力浓缩，大量滤液从浓缩部的滤缝中排出。浓缩部的滤液含固量低，直接回流到原水池。

浓缩后的污泥沿着螺旋轴向前推进，在各种合力的作用下在脱水部充分脱水。脱水部的滤液含固量较高，可回流到絮凝混合槽再次脱水。

脱水后的泥饼从泥饼排出口排出，直接或通过无轴螺旋输送机输送至烘干机的进料斗。

泥饼通过烘干机进一步降低含水率，根据污泥性质和成分，进行合理的处置。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水机，处理量是3—100（T/h），品牌是青岛首开，型号是SK