

污泥回流泵，南京云升回流泵

产品名称	污泥回流泵，南京云升回流泵
公司名称	南京云升环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:泵 处理量:0-10000 (T/h)
公司地址	南京市六合区雄州街道山北东路48号
联系电话	86 025 57503628 13770880941

产品详情

用途:

qjb-w型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

主要特点:

- 1、按微扬程大流量专门设计，效率高；
- 2、抗堵塞、缠绕，使用可靠；
- 3、采用最新的密封材料，可以安全连续运行10000小时以上；
- 4、结构紧凑，安装维修方便；
- 5、主机采用冲压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音；
- 6、内设漏电漏水及电机过载保护（报警）装置，确保产品安全与可靠。

工作条件:

1、连续运行时，介质温度不高于40℃；2、介质pH值为6-9。3、最大潜没深度10m。

技术参数:

结构简介：

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到最佳性能。

- 1、电缆：电缆采用特制水密电缆；
- 2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；
- 3、电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质冷却；
- 4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；
- 5、密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；
- 6、轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100,000小时以上；
- 7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；
- 8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自清功能；
- 9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成最好的流动状态；
- 10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；
- 11、引导装置：引导装置由两根管子（导管）和上方导管夹具所组成。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是泵，处理量是0-10000（T/h），品牌是南京云升，型号是QJB-W，总功率是0.85-15（kw），添加剂配比是480，池径是10（m），池深是1-2（m）