

加工、定制、中心传动浓缩刮泥机

产品名称	加工、定制、中心传动浓缩刮泥机
公司名称	诸城市福源造纸机械有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:吸泥机 处理量:5-20（T/h）
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道东黄疃
联系电话	0536-6085581 13792673153

产品详情

一、用途

中心传动结构一般用于池径小于18m（一般单池水量小于600t/h）的各种圆形沉淀池底泥刮集，正常为中心进水中心排泥周边出水。

二、工作原理

中心传动驱动机构推动刮泥机构沿中心旋转，固定于刮臂上的刮板将泥由池边逐渐刮至池中心的集泥斗中。刮泥板曲线对数螺旋线形，受力均匀，刮泥彻底，当池底遇有障碍时，能自动提耙，保护机器不受伤害，驱动机构可有扭矩保护装置，工作更加安全。

三、结构简图

四、结构特点

- 1、一般采用****摆线减速机传动，大扭矩（一般指大于10000n•m）则改用回转支承结构，传动稳定，力矩调整方便安全。
- 2、耙臂角度可设定，以适应不同坡度（例i=1:10）。
- 3、功能可扩展，如可增设力矩控制指示器和自动提耙机构。
- 4、刮泥板采用橡胶组合结构，刮泥彻底。
- 5、结构简单，安装使用方便，操作、维护简单。

五、主要技术参数

项目型号	池径m	池深m	周边线速度m/min	驱动功率kw
zxcg-3;5	3-5	2.5-3	1-2	0.37
zxcg-6;10	6-10	3-3.5	1-2	0.55

zxb-12;14	12-14	3.5-4	2-3.5	0.75
zxb15;18	15-18	3.5-4	2-3.5	1.1

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是吸泥机，处理量是5-20（T/h），品牌是环保机械，型号是ZXG-08--ZXG-18，总功率是0.55-0.75（kw），添加剂配比是1-150，池径是8-18（m），池深是3-5（m），周边线速度是0.85-1.9（m/min），无故障时间是1000（h），设备自重是8（t），噪音是/（dB）