

不防水240W开关电源，铝壳带风机5V 48A稳压电源

产品名称	不防水240W开关电源，铝壳带风机5V 48A稳压电源
公司名称	乐清市惠科电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:S-240-5 类型:高频开关电源
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	86 0577 82299398 13396985592

产品详情

乐清市惠科电子科技有限公司

yueqing hkc electronic technology co., ltd

产品规格	规格型号	s-240-5	s-240-12	s-240-24	s-240-36
	直流输出电压		5v	12v	24v
	输出电压容差		± 2%	± 1%	± 1%
	额定输出电流		48a	20a	10a
	输出电流范围		0-48a	0-20a	0-10a
	纹波系数		150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p
	电压精度		± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
	线性调整率		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
	负载调整率		± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
输入参数	交流输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac 自动切换 默认输入电压 220vac			

	工作频率	47 ~ 63hz
	直流输入电压范围	240 ~ 370vdc
	输入电流	4.5a/115vac /1.6a/230vac
	冲击电流	冷启动电流 30a/115v 50a/230v
	漏电流	< 3.5ma/240vac
	温度系数	± 0.02%/ (0 ~ 50)
输出参数	直流输出功率	240w ± 0.5
	效率	73-84%
	直流可调范围	± 10%
	启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/115vac 300ms,50ms,80ms/230vac
	过电压保护	115%-135%
	过载保护	105%-145% 切断输出 复位:自动恢复
	耐压性	输入输出间:3kvac输入与外壳:1.5kvac输出与外壳:0.5kvac
	绝缘阻抗	输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500vdc/100m
其它	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ,20% ~ 90rh
	存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%rh
	外形尺寸	(l) 215mm × (w) 115mm × (h) 50mm
	重量	0.9kg
	安全标准	符合ul1012,tuv按60950(iec950,ul1950)
	emc标准	符合cispr22(按55022),iec801-2,3,4,iec555-2
	包装方式	白盒
备注	1????????????????230vac????????????25?????????????	
	2????????????20mhz????????12????????????0.1??47?????????	
	3????????????????????????????????????	
	4??30s????????<10%????????????????????	

本产品的品牌是惠科，型号是S-240-5，类型是高频开关电源，输入电压是220（V），输出功率是240（W），输出电压是5（V），工作效率是80（%），输出纹波噪音是100mV，输出电压精度是0.5（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），产品认证是CE，输出电流是48，属性是属性值