

JUT2-6PE 塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端

产品名称	JUT2-6PE 塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端
公司名称	合肥市沃炼工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:JUT2-6PE
公司地址	中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区
联系电话	86 021 33050667-8083 15002157027

产品详情

厂家供应jut2-6pe塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端子

jut2组合型接线端子系列产品具有下列实用特征：

端子具有通用安装脚能方便快速的安装在u型导轨ns35及g型导轨ns32上；

封闭型的螺钉引导孔即方便螺丝刀操作，又可防止螺旋松后跌落机外； 对多个截面的端子配备了通用附件，如：端板、分组隔板、隔片等； 绝缘外壳采用机械强度高，电气特性好，弹性极佳的进口工程塑料--聚酰胺(尼龙)66； 顶部二端采用白色标记系列，可实现统一标识。

产品实拍图:机械性能参数：

厚度/宽度(mm)	8/40.2
高度(ns 35:7.5/ns35:15) (mm)	47.5/55
接线螺钉公称直径(mm)	m3.5
中心螺钉公称直径(mm)	m3
接线螺钉扭矩(n*m)	1.2~1.6
中心螺钉扭矩(n*m)	0.8~1.0
导线剥线长度(mm)	12
压线范围	
刚性导线(mm ²)	0.5~10

柔性导线(mm2)	0.5~6
美规导线(awg)	24~8

电气性能参数:

最大额定工作电流/截面积(a)/(mm2)	41/6
额定脉冲耐受电压/污染等级 (kv)/-	8/3
过电压类别/绝缘材料组别	iii/i

端子&附件：

端子(可安装于ns 35/7.5、 ns 35/15导轨上)	jut2-6pe
标记条(可供横向和竖向两种字体，10位)	dek5
终端固定件	e/2

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是JUT2-6PE，应用范围是电源，种类是端子(terminal)，接口类型是PCI，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是Brass，绝缘体材质是PA，线长是12（mm）