# JUT2-6PE 塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JUT2-6PE 塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端 |
| 公司名称 | 合肥市沃炼工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:saipwell/赛普<br>型号:JUT2-6PE |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区 |
| 联系电话 | 86 021 33050667-8083 15002157027 |

# 产品详情

厂家供应jut2-6pe塑料端子 接线端子 接插端子 压线端子 压铸端子

jut2组合型接线端子系列产品具有下列实用特征：

◇端子具有通用安装脚能方便快速的安装在u型导轨ns35及g型导轨ns32上；

◇封闭型的螺钉引导孔即方便螺丝刀操作，又可防止螺旋松后跌落机外；◇对多个截面的端子配备了通用附件，如：端板、分组隔板、隔片等；◇绝缘外壳采用机械强度高，电气特性好，弹性极佳的进口工程塑料--聚酰胺(尼龙)66；◇顶部二端采用白色标记系列，可实现统一标识。

产品实拍图:机械性能参数：

| | |
|---|---|
| 厚度/宽度(mm) | 8/40.2 |
| 高度(ns 35:7.5/ns35:15) (mm) | 47.5/55 |
| 接线螺钉公称直径(mm) | m3.5 |
| 中心螺钉公称直径(mm) | m3 |
| 接线螺钉扭矩(n*m) | 1.2~1.6 |
| 中心螺钉扭矩(n*m) | 0.8~1.0 |
| 导线剥线长度(mm) | 12 |
| 压线范围 | |
| 刚性导线(mm2) | 0.5~10 |
| | |

| | |
|---|---|
| 柔性导线(mm2) | 0.5~6 |
| 美规导线(awg) | 24~8 |

电气性能参数:

| | |
|---|---|
| 最大额定工作电流/截面积(a)/(mm2) | 41/6 |
| 额定脉冲耐受电压/污染等级 (kv)/- | 8/3 |
| 过电压类别/绝缘材料组别 | iii/i |

端子&附件：

| | |
|---|---|
| 端子(可安装于ns 35/7.5、ns 35/15导轨上) | jut2-6pe |
| 标记条(可供横向和竖向两种字体，10位) | dek5 |
| 终端固定件 | e/2 |

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是JUT2-6PE，应用范围是电源，种类是端子(terminal)，接口类型是PCI，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是Brass，绝缘体材质是PA，线长是12（mm）