

# TSGC2J-40KVA 三相接触式调压器 老款40千瓦调压器

产品名称	TSGC2J-40KVA 三相接触式调压器 老款40千瓦调压器
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:40KVA
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

## 产品详情

外形结构：立式	效率( )：0.8	电压比：380/430
电源相数：三相	铁心形状：环型	加工定制：是
冷却形式：干式	频率特性：低频	应用范围：调压
防潮方式：开放式	铁心形式：环形	额定功率：60
冷却方式：自然冷却	型号：tsgc2 tsgc2(j)	绕组形式：自耦
品牌：广伐电器		

- 1、本调压器产品不能多只并联使用13375876633张经理0577-62768618
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

### 调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

### 调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

### 调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%

波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台数
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	6
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	4
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	2
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	1
		5	350×380×270	390×420×310	26	1
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	1
		10	350×430×430	430×480×510	54	1
		15	350×430×590	430×480×670	80	1
		20	350×430×590	430×480×670	83	1
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	1
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	1
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	4
		0.5	140×130×130	320×280×310	4	4
		1	200×180×180	430×240×440	6.5	4
		2	200×180×200	430×240×440	9	4
		3	220×180×200	480×280×260	11	2
		5	310×240×240	310×280×300	16	1
		10	310×240×410	330×280×500	36	1
		15	310×240×560	330×280×660	48	1
		20	310×240×770	330×280×800	56	1
		30	310×240×1500	390×340×1600	105	1
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台数
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	1
		6	210×250×520	290×300×580	31	1
		9	240×270×520	320×300×580	42	1
		12	350×400×590	430×430×670	73	1

		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	1
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	1
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	1
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	1
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	1
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	1
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	2
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	2
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	1
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	1
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	1
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	1
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	1
调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)						
1、本调压器产品不能多只并联使用 2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用						

13375876633张经理0577-62768618

本产品的电压比是380/430，电源相数是三相，额定功率是40KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是充气式，频率特性是中频，品牌是乐清谷稳，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率( )是0.8，型号是TDGC2-40kva，TDGC2J是三相调压器