

一体化净水设备 全自动一体化净水器

产品名称	一体化净水设备 全自动一体化净水器
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	设备名称:全自动一体化净水器 型号:JYK-4 产地:河南新乡
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

一、一体化净水器适用范围：1.1、适用于水浊度小于1000mg/l的各类江，河，湖，水库等为水源的农村，城镇，工矿企业的水厂，作为主要的净水处理装置。

1.2、对于低温，低浊，有季节性藻类的湖泊水源，有其特殊的适应能力。

1.3、对高纯水，饮料工业用水，锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。

二、一体化净水器产品特点2.1、除了对一级泵房及加药系统的管理外，净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序，达到了自动运行的要求，值班人员只要定时作水质监视测定工作外，无需对净水装置操作管理。

2.2、浓度的絮凝层，能使原水中的杂质颗粒，在其间得到充分的碰撞接触，吸附的机率，因而能适应各种原水的水温和浊度，杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时，还具有除藻功能。

2.3、迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统，能保证多余的泥渣杂质及时排除，从而保证稳定的杂质颗粒去除率。

2.4、有效的絮凝及沉淀效果，使沉淀出水水质一直保持良好状态。

2.5、净水系统自动化，既保证了净水系统的高效过滤，(在原水浊度小于1000mg/l，滤后水浊度可保持在3 mg/l以下)又能自动反冲洗，无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备，可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。

2.6、自耗水率低约在<5%左右，对节省有限的水资源起着积极的作用。

2.7、占地面积小，与一般净水构筑物相比，可节省占地<50%以上，高度在4.40米左右，室内外均可安置

