

# 玻璃钢水箱 消防水箱 装配式水箱 方形水箱 供应商？

产品名称	玻璃钢水箱 消防水箱 装配式水箱 方形水箱 供应商？
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	设备名称:水箱 型号:1*1m
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

## 产品详情

产品名称：玻璃钢水箱

联系人：郝中勇

移动电话：13273331066

电话：0318-7137866

邮编：053100

地址：河北省衡水市枣强县玻璃钢城富强北路259号

网址：<http://www.lyblg88.com/>

玻璃钢水箱

玻璃钢水箱的性能特点：玻璃钢水箱分为frp组装式水箱和smc组合式水箱两种，以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。

### 玻璃钢水箱概述

玻璃钢水箱规格：100 150 200 250 300 350 400 500 600(mm)。

玻璃钢水箱分类：磁性方箱、t型槽方箱、万能方箱、划线方箱、检验方箱等，是机器制造中的基础设备

。 玻璃钢水箱级别：鉴于000级平板尚无商品出售，规程只能将准确度级别分为5个等级，即00、0、1、2、3级。

玻璃钢水箱用途：按jb/t3411.56-99标准制造，材料ht200，用于零部件平行度、垂直度的检验和划线，万能方箱用于检验或划精密工件的任意角度线。

玻璃钢水箱的性能特点：玻璃钢水箱分为frp组装式水箱和smc组合式水箱两种，以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。

## 玻璃钢水箱简介

我国生产的smc组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品，玻璃钢水箱完全符合国家建筑工

业局标准jc658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》(gb5749-85)。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

## 玻璃钢水箱特点

玻璃钢水箱分为frp组装式水箱和smc组合式水箱两种，以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。我国主要采用混凝土和钢板水箱，但混凝土水箱的渗漏、结垢、钢板水箱的锈蚀，对水箱的使用造成很大影响。据北京市环保局现场检测，我国85%的水箱供水系统，由于水箱的菌藻、锈蚀污染而无法达到供水水质标准。自八十年代，普遍采用组装式玻璃钢水箱，解决了上述问题，玻璃钢(frpe)水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

## 玻璃钢运用范围

- 1、玻璃钢水箱可以运用于住宅，小区、学校、消防等用水储存需求；
- 2、矿业，生活用水；
- 3、腐蚀性的酸碱液体储存；
- 4、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。

## 玻璃钢水箱安装

- 1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。

水箱安装完毕之后，都应进行同意的检查，调整，试水直至不出现渗漏为合格。

## 玻璃钢水箱调试

玻璃钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。玻璃钢水箱在布置水箱位置时参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范来设置。

## 玻璃钢水箱订货须知

- 1、玻璃钢水箱为储存常温水而设计制造的，请不要贮存热水和其他液体（如果需要储存热水请订货前注明，我们会给您提供热水箱）；
- 2、水箱装水容积可从0.125吨~1500吨自由选择；水箱均采用标准板组合，规格通常有三种分别为：1000mm×1000mm、1000mm×500mm、500mm×500mm，所以水箱设计尺寸不能连续变化，而应以500mm为基数设计；
- 3、水箱底部应设300mm~500mm高混凝土基础，水箱四周与顶部应有不低于500mm的装配检修空间；混凝土基础方向应考虑排污按管方便；
- 4、水箱混凝土基础由水箱采购方承建，混凝土基础平面施工误差要求为：水平度允许偏差不得大于2mm，对角线长度偏差不得大于20mm；
- 5、水箱标准配件有：进水管法兰、出水管法兰、溢流管法兰、排污管法兰、通气孔、人孔，内外爬梯等，所有接管开孔位置可现场指定，但相关管径及数量，用户订货时应提前说明；
- 6、水箱保温可采用与箱体完全吻合的发泡材料、橡塑海绵或用户要求的其它材料整体组合，如有特殊要求，可请提前另行通知。

玻璃钢水箱整体由优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；

产品具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。

## 玻璃钢水箱特点：

- 一、选材精良：树脂和玻璃纤维均采用国内著名品牌，保证产品质量。

二、结构独特：用特殊密封条，全螺栓连接结构，组装方便，不会出现漏水及密封不严现象。

三、施工快捷：标准模压板块；随意装配，无须吊装设备。

四、箱体美观：白色外观颜色，给人更舒适的感觉。

五、重量轻：smc模压水箱为1:0.1-0.2，所以在设计过程中无须考虑自身重量，因此被称为轻便式水箱。

六、卫生环保：不滋生藻类和红虫，避免二次供水污染，保持水质清洁。

七、减少清洗：每半年清洗一次即可，大大降低清洗费用。

本产品的加工定制是是，设备名称是水箱，型号是1\*1m，额定容量是1-2000（L），规格是1-2000m3，额定输出功率是0（kw），电压是0（V），冷却方式是自然，运行方式是无动力，保护功能是无，显示是无，品牌是联益