

带式浓缩脱水一体机 浓缩脱水一体机

产品名称	带式浓缩脱水一体机 浓缩脱水一体机
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	污泥处理设备种类:浓缩脱水一体机 处理量:10-100 (T/h) 品牌:净益康
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

分体带式浓缩一体机主要技术参数

一、主要技术参

1.主机型号:1000-3000mm,浓缩机长度可以根据污水的含水率不同和客户要求设计款式和长度尺寸,以达到效果

2.主机功率:3kw

成套设备功率11kw

3.主机外型尺寸:长110004.

滤带有效宽度:1000mm-3000mm

5.滤带有效速度:2-10m/min

6.滤带张紧及纠偏气压:0.25mpa

7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5mpa

8.滤带采用螺旋带

9.污泥(浓泥浆)处理量 : 10-13m³/h

10.滤饼含水率:65-75%

二、质量保障要求

1. 主机机架采用碳钢槽钢制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。(底漆为环氧富锌漆,面漆为氟碳漆)
2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、m10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用304不锈钢板焊接而成。
3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成,端板由14mm钢板制成。