带式污泥浓缩压榨过滤脱水一体机

产品名称	带式污泥浓缩压榨过滤脱水一体机
公司名称	青岛坤增机械有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:浓缩脱水一体机 处理量:20(T/h)
公司地址	青岛市黄岛区王台镇崖逢村
联系电话	13589213567

产品详情

主要特点:1、处理能力大,运行平稳,噪音低;2、污泥浓缩时间短,滤饼含水率低;3、全敞开式结构,便于使用和维护,结构紧凑,占地面积小;4、带式浓缩压滤机浓缩段的处理效率和性能是传统污泥浓缩池与之无法相比的。传统污泥浓缩池停留时间一般需10小时以上,而带式浓缩段的脱水停留时间平均只有几十秒至1-2分钟。5、浓缩段和压滤段的传动均采用无级调速,以求得最佳工艺匹配。6、滤布纠偏装置,采用气动反馈单侧自动纠偏。7、滤布张紧装置,采用气动张紧,因此操作灵活,维修简单方便。主要技术参数:

型号 滤带宽		滤带速度m/min			功率kw		冲洗才		处理能力	外形尺寸mr	
	度(m m)	浓缩段	压榨段	浓缩 段	压榨段		压力n pa	n kn/m	m3/h		艺"高)
kdyc-500	500	5-25	1.3-6.5	0.75	1.1	0.5	0-6	4-6	2950*1240*2285		
kdyc1000	1000	5-25	1.3-6.5	0.75	1.1	0.5	0-6	7-10	2950*1740	*2285	
kdyc1500	1500	5-25	1.3-6.5	1.1	1.5	0.5	0-6	12-15	2950*2240	*2285	
kdyc2000	2000	5-25	1.3-6.5	1.1	1.5	0.5	0-6	15-18	2950*2740	*2285	
kdyc2500	2500	5-25	1.3-6.5	1.5	2.2	0.5	0-6	18-25	2950*3240	*2285	
kdvc3000	3000	5-25	1 3-6 5	15	22	0.5	0-6	26-35	2950*3740	*2285	

本产品的加工定制是是,污泥处理设备种类是浓缩脱水一体机,处理量是20(T/h),品牌是日佳,型号是KDYC,总功率是5.4(kw),无故障时间是10000(h),设备自重是8.5(t),噪音是20(dB)