

## SL沉淀池系列 竖流式沉淀池

产品名称	SL沉淀池系列 竖流式沉淀池
公司名称	广州易虎商贸有限公司
价格	面议
规格参数	沉淀池种类:竖流式沉淀池 单池处理水量:15-100 ( m <sup>3</sup> /h )
公司地址	广州市白云区云城街齐富路888号齐富大酒店B座 208房 ( 仅作办公用途 )
联系电话	15602228989

## 产品详情

### 一、概述

slfy系列竖流反应沉淀器集絮凝、沉淀于一体，采用格栅絮凝及斜管沉淀。主要应用在各种供水的预处理中。

该系列设备与重力式无阀过滤器配套使用，即可组成一套常规给水处理工艺，在允许的进水水质范围内，经过处理后符合国家《生活饮用水卫生标准》。

### 二、主要技术参数

#### 1、运行参数

反应时间：12分钟

沉淀上升流速：2.78毫米/秒

总停留时间：35分钟

## 2、水质参数

进水浊度小于1000度，出水浊度小于15度。

## 3、水压

进水水压要求大于等于0.1mpa。

## 三、设备规格

注:处理水量大于100m<sup>3</sup>/h时,需两座或多座反应沉淀器组成,可根据具体条件灵活布置。

## 四、典型工艺

## 四、安装尺寸

## 五、结构示意图

## 六、使用注意事项

使用本设备时，混凝剂可以采用精制硫酸铝、碱式氯化铝、硫酸亚铁、三氯化铁等，均能获较好的处理效果。

如果源水浊度经常高于本设备的进水要求，为了保证出水水质，可以考虑在净水器前增加一级预处理。

为了防止设备内滋生藻类，可以在源水中投加适量的消毒剂，在消毒的同时抑制藻类的生长。

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是竖流式沉淀池，单池处理水量是15-100（m<sup>3</sup>/h），沉降时间是35（min）