

中心传动刮泥机 广州智尊

产品名称	中心传动刮泥机 广州智尊
公司名称	广州市智尊环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:1000-90000 (T/h)
公司地址	中国 广东 从化市 广州从化市温泉镇石海工业区
联系电话	86-02087894033/13926187663 15918509707

产品详情

产品介绍：多用于辐流式沉淀池，本机为中心传动、平台固定支墩式。池体通常直径范围8~20米，小型下部采用整体对螺线刮板；中大型下部采用多板倾斜刮板，上部设有浮渣收集装置，池中心配水与排泥。zz-xgn型中心传动刮泥机适用于中心进水、周边出水、中心排泥的小、中型池径的辐流式沉淀池，主要用于污水处理厂或工业废水处理工程沉淀池排泥。该设备采用中心传动、悬挂式，污水从工作桥下进水管流入导流筒扩散后，均匀地向周边呈辐射状流出，呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底，驱动装置带动中心立轴旋转，并带动刮臂及刮泥板转动，将污泥从池周刮向中心集泥槽后，靠池内静水压由排泥管排出池外，水面的浮渣通过撇渣装置撇向池边，再由刮渣耙刮进排渣斗内排出池外；而上清液则通过三角形出水堰板溢入出水槽内排出。主要特点：

- 1、工作桥采用全桥式，其材质可采用碳钢、不锈钢或混凝土结构；
- 2、驱动装置采用立式三级摆线针轮减速机或由斜齿轮减速机与蜗轮减速机组合，保证输出扭矩及转速；
- 3、刮板采用直线型刮板；
- 4、刮泥机立轴下端设有水下轴承和刮刀，避免立轴转动时的偏摆及集泥槽内污泥积实；
- 5、设置机械和电气双重过载保护，运转安全可靠；
- 6、设备操作简便，可直接就地/远程控制设备的运行。

技术参数：

规格型号	池宽 (m)	池深 (m)	周边速度 (m/min)	电机功率 (kw)
xgn-8	8	2.5~3.5	1.0-2	0.75
xgn-10	10	2.5~3.5	1.0-2	0.75
xgn-12	12	2.5~3.5	1.0-2	0.75
xgn-14	14	2.5~3.5	1.0-2	1.5
xgn-16	16	2.5~3.5	1.0-2	1.5
xgn-18	18	2.5~3.5	1.0-2	1.5

订货须知：1.注明池深及池底坡度，坡度建议取1/10。2.工作桥为混凝土结构时，请按图预埋，并提供土

建图。3.注明水下部件的材质（碳钢或不锈钢）。4.对防腐有特殊要求时，请注明。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是1000-90000（T/h），品牌是广州智尊