

旋转式滗水器材质 滗水器使用说明

产品名称	旋转式滗水器材质 滗水器使用说明
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:机械式 滗水量:120 (m3/h)
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-57540908

产品详情

南京如克环保设备有限公司是专业从事水处理工程、污水处理专用设备及泵类产品生产的专业产家。产品遍及全国各地,为改善人类生活环境起到了积极推动作用。目前公司主要产品有：混合搅拌系列：qjb潜水搅拌机,双曲面搅拌机，qjb-w污泥回流泵，浆式（框式）搅拌机。潜水曝气系列：射流曝气机，离心曝气机，立式表曝机，浮筒搅拌曝气机，深水曝气机。拦污输送系列：机械格栅，无轴螺旋输送机，螺旋压榨机，沉砂池除砂机，砂水分离器。刮吸泥机系列：周边传动，中心传动，行车式，虹吸式等刮吸泥机。水处理设备：滗水器，闸门，地理式、气浮设备、加药装置等。潜水泵系列：as、av、wq，af型潜污泵，zqb、hqb型潜水轴、混流泵，rjc长轴深井泵，qrj井用潜水泵。如克优质的服务，严格的管理、先进的生产工艺、至上的品质、完善的售前售后服务获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临南京如克环保设备有限公司参观、指导和业务洽谈。设备俗称：

旋转式滗水器、浮筒滗水器、滗水器的作用、浮筒式滗水器图纸、浮筒式滗水器、滗水器作用、旋转滗水器、sbr滗水器、滗水器使用、滗水器选型、滗水器、滗水器软管、四连杆滗水器、虹吸式滗水器、套筒式滗水器、污泥池滗水器、200t滗水器

产品用途

在曝气和沉淀阶段，滗水器位于主曝气区的最高液位之上。滗水时，下降到水面以下进行排水，当水位下降到最低水位，滗水器返回到初始位置。

表达式

产品特点

滗水器在运行过程中实现自动变速，并且调整范围大。设备运行与水位下降保持同步，下降速度为均速。滗水时的运行速度可以根据不同的水质可选择相应的下降速度。不同于滑块升降装置，更不同于气动或液压的升降装置。

电控系统采用的变频器安装于就地控制箱，既能现场手动控制又能接受中央控制室plc发出的控制信号以实现自动控制。

出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。

水下转动部件密封性能良好，密封圈使用寿命长，更换容易，确保出水水质。

滗水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。

驱动机构稳定可靠，耗电量小，运行费用低。

整机机构紧凑，操作简便，维修方便。

产品构造

旋转式滗水器由电机、减速机组成的驱动装置；蜗轮、蜗杆、丝杠组成的升降装置；四连杆机构、排水支管和总管、出水堰槽、浮筒及排渣装置、水下轴承等组成。旋转式滗水器通过驱动装置和四连杆机构将丝杠的直线升、降运动转换成出水堰及排水管的旋转运动，以滗除上清液。浮筒排渣装置在堰口前方的水上、水下和两侧形成一个无浮渣的出水区域，浮筒漂浮于水面可以自动调节与堰口之间的距离。

驱动机构采用高品质电机和减速机，也可采用原装进口精密伺服马达和驱动装置。升降机构是通过蜗轮传动丝杠完成提升、下降功能的。机架和中间连杆等水上部件为碳钢焊接件表面，进行热镀锌处理。水下部件及标准件为304不锈钢，排水支管、排水总管等经酸洗、钝化处理。

工作过程

旋转式滗水器是在消化吸收国外先进技术而生产的，专门为大型序批式生物处理系统而设计，具有良好的水力机械性能，能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态，下降速度平衡，使出水量保持不变，是循环式活性污泥法工艺的关键设备。

技术参数

订货须知：

- 1、订货时用户需提供下列参数：反应池尺寸、水深、保护高度、最高水位、最低水位、排水中心高度、排水能力、排水时间。
- 2、自控柜或自控系统需提供滗水器数量、反应池控制室的距离，以及其他特殊要求等条件。
- 3、用户如有特殊需求，在不影响处理效果的前提下，经双方协商可对设备作局部修改等。
- 4、订货时应注明：规格、型号、交货日期、运输方式。
- 5、预埋件由需方按供方要求自备。a：支腿预埋铁两件，尺寸为 $400 \times 400 \times 14$ (mm)，b：电动推杆支架预埋铁一件，尺寸为 $700 \times 240 \times 14$ (mm)。

xb旋转式滗水器实物图：

选型询价

xb旋转式滗水器：需要问客户流量多少？滗水深度是多少？材质要求？

旋转式滗水器、浮筒滗水器、滗水器的作用、浮筒式滗水器图纸、浮筒式滗水器、滗水器作用、旋转滗水器、sbr滗水器、滗水器使用、滗水器选型、滗水器、滗水器软管、四连杆滗水器、虹吸式滗水器、套筒式滗水器、污泥池滗水器、200t滗水器

本产品的加工定制是是，结构形式是机械式，滗水量是120 (m³/h)，品牌是如克，型号是XB-120，滗水深度是3 (mm)，堰口长度是5 (mm)，电机功率是5.5 (kw)，适用范围是1250，规格是13071003