

扬州新河水厂家专业生产滗水器 各种型号浮筒式滗水器

产品名称	扬州新河水厂家专业生产滗水器 各种型号浮筒式滗水器
公司名称	扬州新河水工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:自浮式 滗水量:50-3000 (m ³ /h)
公司地址	江苏省扬州市江都区真武镇滨湖工业园区
联系电话	0514-86769903 15720777517

产品详情

序批式活性污泥法 (sbr法) 工艺简单、投资少等优点，发展非常迅速。其主要分为四个阶段：进水/曝气、沉淀、排水、闲置。滗水器主要用于排水阶段。

功能是排除反应池内的上清液，达到自动控制，循环运行的目的。

有浮筒式 (型号xfps)、旋转式、虹吸式、无动力式等多种类型可供选择，适用于不同水量要求。

浮筒式滗水器 (xfps) 性能介绍

负荷	20-40l/m.s
滗水范围 (m)	1.5-2.5
工作原理	通过浮筒上的出水口将水引出池外
基本结构	浮筒、出水堰口、柔性接头、弹簧塑胶软管及气动控制拍门等组成
控制形式	气动元件控制拍门动作，实现自动控制
主要优点	滗水负荷量大、滗水深度适中

xfps外形结构图

xfps型技术性能参数

型号	出水口
xfps-10	100
xfps-15	125
xfps-65	200

选用须知

- 1.选择滗水器三要素：池形面积-s (m^2) ，出水量-q (m^3/h) ，滗水深度- $h/n.t$
- 2.单台水量计算： $q=s \cdot h/n.t$ n-滗水器数量 (台) ，t-滗水时间 (h)
- 3.滗水深度 h 指最大滗水深度，由用户根据实际情况确定

订货说明

- 1.注明主体设备的材质 (碳钢、不锈钢)
- 2.请注明滗水深度及池高
- 3.因池形式及滗水形式的不同，预埋件也不同，需要土建预埋件图时，请索要详细的资料
- 4.需要泥位计、液位计等进行全自动控制时，请注明要求
- 5.若沉淀与滗水过程同时进行，请注明滗水时间
- 6.可提供远程plc接口，需要时请注明
- 7.、页面价格是某一型号的参考价，不一定适合您哦，需要请联系洽谈。电话18796643151，邮箱jdlsq@163.com

我公司是滗水器的专业生产厂家，业绩众多，欢迎各位新老客户前来垂询！

本产品的加工定制是是，结构形式是自浮式，滗水量是50-3000 (m^3/h) ，品牌是新河水，型号是XFPS，滗水深度是1.5-2.5 (mm) ，堰口长度是1000-16000 (mm) ，电机功率是0.37-3.0 (kw) ，适用范围是SBR、CASS、CAST及变种等