

江都利松供应拉伸模具 壳体复合硬质合金拉伸模具

产品名称	江都利松供应拉伸模具 壳体复合硬质合金拉伸模具
公司名称	江都区利松模具厂
价格	面议
规格参数	作用对象:金属 工艺类型:拉深模
公司地址	暂无
联系电话	86 514 86569931 13505253456

产品详情

欢迎选购

利松模具位于历史文化古城扬州东郊江都市，京沪高速、宁通高速、宁启铁路穿越境内，地理条件优越，交通极为便利。

主要产品：冷镦模具、红打模具、冷挤压模具、拉伸模具、铜管模具、钢管模具、密封圈、抛丝筒系列配件以及各种耐磨抗冲压系列钨钢模具

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制

作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

加工设备：慢走丝、精密研磨机、车床、精密磨床、真空炉、专用装配外套液压机

用途：拉伸滤清器壳、保温杯壳、电饭锅壳、桶、灯头壳、电池壳、汽车引擎罩壳、万向轮、子弹壳、电子壳、自行车轴碗等拉伸产品

物流：申通快递、顺丰速递、佳吉快运、中铁快运。目的地：全国主要城市或中转，主要港口。

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

模具特点：硬质合金拉伸（凹、凸）模具具有硬度高、光洁度好、耐磨性强、抗冲击等特点，在正常工作条件下，可拉伸不锈钢件达200万次左右；拉伸普通铁器件达250万次左右，比起用cr12材料制作的模具来，使用寿命是它的5-10倍以上，价格仅它的2-3倍左右

欢迎选购

本产品的加工定制是是，作用对象是金属，工艺类型是拉深模，主要加工设备是精密磨床，加工设备数量是30，加工能力是高，适用范围是家电,医疗,汽车,日用品,餐具,五金，质量体系是iso9001，工序组合类型是复合模，模具材质是硬质合金，产品单价是2588.00