

箱式燃气模具预炉，畅销全国

产品名称	箱式燃气模具预炉，畅销全国
公司名称	南京万能加热设备厂
价格	面议
规格参数	类型:合模机 品牌:万能加热
公司地址	南京市栖霞区靖安镇大棚村
联系电话	86 025 85718411 13913022498

产品详情

一、工作原理：燃气模具预热炉采用进口燃烧机加热，将天然气或液化气转化为热能，热量经高压风机吹入进风道，传给箱体，形成热风循环，箱体设有对流

搅拌技术，温度均匀，从而获得快速干燥效果，达到缩短生产周期，节约能源，提高产品质量等目的。
二、控制部分：1、温度控制具有自动控温、滑差调速、故障报警等特点；使用安全、方便、环保、节能等优点。2、燃烧工艺，燃烧前的吹风、点火、火焰监控、事故处理指示均自动完成，其中一项工序未达到正常时，即自动停止燃烧。三、设备结构天然气烘箱加热室采用不锈钢板或优质冷轧钢板经焊接或铆接而成，骨架为角钢、槽钢焊接，外壳与内胆则由优质硅酸铝棉填充，加热器室可

设置于箱体顶部、后部及两侧。箱体温度采用数显智能仪表来控制。天然气烘箱送风方式有：水平送风和垂直送风。控温方式：工作原理天然气燃烧器燃烧的热量通过循环风机送入箱体的风道，进入工作室，与工件热交换后，通过回风道回到加热室，如此反

复循环，使加热室温度达到工艺要求的温度，智能仪表通过检测箱体的温度来控制燃烧器的火焰大小，从而保持温度的稳定四、设备特点：1、使用燃气加热比电加热升温快2、进口燃烧机热效率高，能适应压力波动，自行调节一次配风3、安全性高，该燃烧器配备小火。锅炉启动时，先点小火，当小火正常稳定燃烧时，自控系统才打开主燃气阀门，燃料才能进入锅炉正常燃烧

，不会产生爆燃现象；4、燃料烘箱适应性强，用于各种行业干燥热处理，温度调节范围大、该种燃烧器只需更换少量部件就能适用于天然气、液化石油气、煤气、液

化石油混合气以及其它类燃气进行使用。5、远程式或近程式全自动加热控制系统，操作方便，便于集中或单独管理。6、断气保护装置 燃气管道上设置有最高压力开关和最低压力开关，当断气或燃气压力降低到某一值时，最低压力开关启动

五、技术参数：

气源	压力kpa	工作温	工作室尺寸	装载量	燃气消耗量	控温精
----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

			度	(长x宽x高mm)	(kg)	(m3/h)	
njq-a1	天然气	4-6	500	1000x800x800	800	6	± 5
njq- a2	天然气		500	1200x1000x1000	1200	10	± 5
njq- a3	天然气		500	1500x1200x1000	2000	15	± 5
njq- a4	天然气		500	1800x1500x1200	3000	18	± 5
njq- a5	天然气		500	2000 x1600x1500	4000	24	± 5
njq- a6	天然气		500	2500 x1800x1600	5000	26	± 5
njq- a7	天然气		500	3000 x2000x1800	6000	30	± 5

联系方式

联系电话：025-85718411

联系传真：025-85704845

联系手机：13913022498（随身）

联系地址：南京市栖霞区靖安镇长江开发区

联系网站：www.wanlog.com(资料下载)

联系邮箱：wanlog@163.com

联系人：万先生

友情链接：南京万能加热设备厂

本产品的加工定制是是，类型是合模机，品牌是万能加热，型号是NJ，适用范围是模模具加热，产品别名是模具预热炉