

昌盛联轴器厂GCLD型鼓形齿式联轴器,GIICLD型鼓形式联轴器

产品名称	昌盛联轴器厂GCLD型鼓形齿式联轴器,GIICLD型鼓形式联轴器
公司名称	泊头市昌盛石化机械厂
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JB/T8854.1-2001 联轴器类型:鼓形齿联轴器
公司地址	河北泊头市开发区1号路
联系电话	86-03178263181 15226764726

产品详情

gclid型电机轴伸鼓形齿式联轴器jb/t8854.1具体型号

gclid1、gclid2、gclid3、gclid4、gclid5、gclid6、gclid7、gclid8、gclid9、gclid10

泊头市昌盛石化机械厂gclid型鼓形齿式联轴器鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器，齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形，所谓鼓形齿即将外齿制成球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，鼓形齿联轴器可允许较大的角位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触条件，提高传递转矩的能力，延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力，具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。齿式联轴器在工作时，两轴产生相对角位移，内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率消耗，因此，齿式联轴器需在有良好的和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃气轮机的轴系传动。

gclid型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸(jb/t8854.1)/mm

型号	公称转 矩tn /n·m	许用转 速[n] /r·min ⁻¹	轴孔直径			轴孔长		d	d1	d2	c1	h	a	a1	b	b1	e	润 滑 脂 用 量/ ml	质 量 m/kg	转 动 惯 量 i/kg·m ²				
			d1、d2、dz	度l	y	j1、z1																		
gclid1	1120	4000	22、24	52	38	12	95	75	6	2	43	22	66	4	4	4	107			6.2	0.035			
			25、28	62	44															7	5	2	7.2	0.041
			30、32、35、38	82	60																		7.8	0.044

			40、42、45、48、50、55、56	11 2	84														9.6	0.047
gclid2	1800	4000	38	82	60	14	11	90	6.	2	44.	24.	70	4	4	137	11.2	0.085		
			40、42、45、48、50、55、56	11 2	84	9	6		5		5	5		9	2		14	0.097		
			60、63、65	14 2	107												16.4	0.106		
gclid3	3150	4000	40、42、45、48、50、55、56	11 2	84	16	13	10	7	2.	53.	27.	80	5	4	238	17.2	0.16		
			60、63、65、70、71、75	14 2	107		4	5	5	5	5	5		4	2		22.4	0.19		
gclid4	5000	4000	45、48、50、55、56	11 2	84	18	15	12	7.	2.	54	28	81	5	4	238	25.2	0.29		
			60、63、65、70、71、75	14 2	107		3	5	5	5				5	2		26.4	0.33		
			80、85、90	17 2	132												35.6	0.38		
gclid5	7100	3750	50、55	11 2	84	20	17	14	7.	2.	60	30	89	5	4	298	31.6	0.45		
			60、63、65、70、71、75	14 2	107		4	0	0	5	5			9	2		38	0.51		
			80、85、90、95	17 2	132												44.6	0.58		
			100、(105)	21 2	167												53.9	0.69		
gclid6	1000 0	3300	55、56	11 2	84	23	18	15	8.	3	68.	33.	10	7	4	465	40.5	0.75		
			60、63、65、70、71、75	14 2	107		6	5	5		5	5	6	1	7		49.8	0.84		
			80、85、90、95	17 2	132												56.3	0.94		
			100、110、(115)	21 2	167												67.5	1.07		
gclid7	1600 0	3000	60、63、65、70、71、75	14 2	107	25	21	18	6	3	73.	34.	11	7	4	561	63.9	1.43		
			80、85、90、95	17 2	132		2	0			5	5	2	3	7		74.7	1.6		
			100、110、120、125	21 2	167												88	1.85		
			130、(135)	25 2	202												106. 7	2.11		
gclid8	2240 0	2650	65、70、71、75	14 2	107	28	23	20	8.	3.	69	39	11	8	4	734	81.7	2.24		
			80、85、90、95	17 2	132		9	0	5	5			2	2	7		95.5	2.51		
			100、110、120、125	21 2	167												114	2.88		
			130、140、150	25 2	202												123	3.25		
gclid9	3550 00	2350	70、71、75	14 2	107	32	27	23	9.	3.	80.	40.	12	8	4	956	112	4.31		
						5	6	5	5	5	5	5	5	5	7					

			80、85、90、95	17 2	132														130	4.83
			100、110、120、125	21 2	167														156	5.53
			130、140、150	25 2	202														181	6.74
			160、170、(175)	30 2	242														212	7.08
gclD10	5000 0	2100	75	14 2	107	36 2	31 3	27 0	1 1	4 5	98. 5	44. 5	14 9	9 5	4 9	1320			161	7.88
			80、85、90、95	17 2	132														172	8.29
			100、110、120、125	21 2	167														206	9.52
			130、140、150	25 2	202														239	10.25
			160、170、180	30 2	242														280	12.22
			190、200	35 2	282														319	13.69

注：1.质量与转动惯量包括轴伸在内。

2.e为更换密封所需要的尺寸。

3.带括号的轴孔直径新设计时不应选用。

泊头市昌盛石化机械厂地址：泊头市开发区1号路传真：0317-8269110电话：15226764726联系人：朱群英
联轴器网站：<http://www.csshjxc.com.cn/>

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T8854.1-2001，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是昌盛联轴器，型号是GCLD型，公称转矩是11200-50000（N.m），轴孔是24-200mm，外形尺寸是149-362（mm），许用转速是4000-2100（r/m），产品类型是联轴器，轴孔长度是52-352mm