

湖北联轴器 供应LM梅花联轴器 随州联轴器 十堰 麻城联轴器

产品名称	湖北联轴器 供应LM梅花联轴器 随州联轴器 十堰 麻城联轴器
公司名称	武汉中闽机械有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:GB/T5272-85 联轴器类型:梅花联轴器
公司地址	武汉市硚口区古田三路附1号
联系电话	18008623909 15171414789

产品详情

ml梅花形弹性联轴器武汉中闽传动设备有限公司梅花形联轴器系列产品有：ml梅花形弹性联轴器、mlz梅花形弹性联轴器、mls梅花形弹性联轴器、mll- 分体式制动轮型梅花形弹性联轴器、mll- 整体式制动轮型梅花形弹性联轴器。梅花形弹性联轴器产品说明：由两个相同的半联轴器、梅花形弹性元件所组成。弹性元件嵌入两个半联轴器端面外缘上的凸齿间的空隙中。工作时半联轴器即通过弹性元件带动另一个半联轴器转动。梅花形弹性元件为一体多瓣形，装配与维修十分简便。梅花形弹性联轴器主要特点：1、梅花形弹性联轴器结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合。2、梅花形弹性联轴器工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。3、梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。4、梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。5、联轴器无需润滑，维护工作量少，可连续长期运行。梅花形弹性联轴器适用场合：适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合，例如：冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度-35 ~ +80 ，传递公称扭矩16 ~ 25000nm，许用转速1500 ~ 15300r/min。

主要产品及型号规格：序号型号名称产品最新标准规格型号额定扭矩（n.m）许用转速（rpm）1ml梅花形弹性联轴器gb/t 5272-20021~1416~2500015300~19002mlz梅花形弹性联轴器3mls梅花形弹性联轴器8500~15004mll- 分体式制动轮型5mll- 整体式制动轮型5~14140~250004750~950

武汉中闽传动设备有限公司主要产品有：膜片联轴器、凸缘联轴器、滑块联轴器、梅花形联轴器、星形联轴器、弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、弹性柱销齿式联轴器、鼓形齿式联轴器、链条联轴器、轮胎联轴器等。本公司还可以根据客户的需求订做各种（含非标）联轴器，承接各种模具加工，欢迎广大用户咨询洽谈业务

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T5272-85，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是武汉中闽，型号是ML梅花联轴器，公称转矩是25-12500（N.m），轴孔是12-160，外形尺寸是30-400（mm），许用转速是15600-1500（r/m）