

# 外径20长度30内孔4至8 十字滑块联轴器 抱紧式固定

产品名称	外径20长度30内孔4至8 十字滑块联轴器 抱紧式固定
公司名称	武汉国达电气有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 联轴器类型:滑块联轴器 品牌:国达
公司地址	武汉市汉阳区十升路特一号龙阳凯悦大厦第A幢 A单元15层1507号
联系电话	027-59490704

## 产品详情

一体成型的金属弹性联轴器

适用较小力矩的轴联接

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

定位螺丝固定或夹紧螺丝固定

联轴器的孔距+大小可以为用户专门定制！

为客户提供优质的产品，实现双赢。不求最大  
只求最好！

本地有实体店，可送货上门。网上直销、大量库存、欢迎选购、量大价格更实惠哦！买的多送的多！实惠多多！亲！快来选购吧！

产品参数不同价格不同,具体价格请联系在线销售！

联系手机：13777736283电话：0577-27873959 联系人：左蓉

qq：1922471169

旺旺：hcdqzr

承接非标订做!!货优价实!!供货快

滑块型

顶针型

20\*30-4-5-6-6.35-7-8-9-10

25\*35-4-5-6-6.35-7-8-9-10-12-14

32\*42-6-6.35-7-8-10-12-14-16

夹紧型

20\*30-4-5-6-6.35-7-8

25\*35-4-5-6-6.35-7-8-9-10-12

32\*42-6-6.35-7-8-10-12-14

编码器联轴器，顾名思义就是专门用来联接电机与编码器的联轴器。编码器联轴器通常需要具备以下几个特点：（1）零间隙：联轴器整体在传动过程中不允许有间隙；

（2）低惯量：在确保传动强度的基础之上，应尽可能降低编码器联轴器的重量；

（3）弹性好：精密的编码器联轴器，需要很大程度上吸收在安装过程中产生的轴与轴之间的偏差；

（4）结构紧凑：编码器联轴器通常体积小，顺时针与逆时针回转特性完全相同；

（5）免维护：这种联轴器安装后，基本上无需维护，安装也极其方便。

常用的编码器联轴器有以下几种 一、铝合金编码器联轴器

（1）采用铝合金材质制造，具有低惯性，体积小；

（2）高柔性的弹性联轴器，可在较大程度上吸收安装偏差；（3）固定方式分夹紧式以及顶丝式两种；

（4）公制或英制尺寸均可提供；（5）开槽方式有平行线和螺纹线两种。二、不锈钢编码器联轴器

（1）采用不锈钢材质，能够承受更大的传动扭矩；（2）刚性更高，无传动滞后性；

（3）固定方式分夹紧式以及顶丝式两种；（4）公制或英制尺寸均可提供；

（5）开槽方式有平行线和螺纹线两种。三、聚氨酯编码器联轴器（1）采用聚氨酯材质，转动惯极低；

（2）柔性高；（3）具有良好电气绝缘性能；（4）公制或英制尺寸均可提供。

四、波纹管编码器联轴器（1）超柔性的编码器联轴器；（2）体积小，转动惯量极低；

（3）零间隙、耐腐蚀性强（4）高扭矩刚性、卓越灵敏度和传递大的扭矩

（5）不锈钢波纹管结构容许偏心、偏角和轴向偏差（6）顺时针与逆时针回转特性完全相同

（7）寿命长、终身免维护（8）轴套材质：铝合金(可选不锈钢)（9）固定方式：顶丝固定

专业生产各类型弹性联轴器、联轴节:梅花形联轴器（梅花联轴器）、金属膜片联轴器、平行式弹性联轴器、编码器联轴器、不锈钢联轴器、螺旋式联轴器（螺旋线联轴器）、蝶形膜片联轴器、波纹管联轴器、金属螺旋弹簧联轴器、弹簧钢制联轴器、十字滑块联轴器、微型刚性联轴器等。适用于伺服电机、步进电机、编码器、丝杆、数控机床、调刻机、纺织机械、包装机械、中小型马达专用、机床传动平台、等各类微型电机。

本产品的是否进口是是，联轴器类型是滑块联轴器，品牌是国达，型号是十字滑块联轴器，公称转矩是1（N.m），轴孔是4至8，外形尺寸是外径20长度30（mm）