

JT1刚性联轴器 JT1

产品名称	JT1刚性联轴器 JT1
公司名称	北京凯胜金源五金经营部
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JT1 联轴器类型:刚性联轴器
公司地址	北京市朝阳区小红门成寿寺路173号朝龙新兴五金交电市场134
联系电话	86 010 51312399/58419199 13811530768

产品详情

联轴器

用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。联轴器种类繁多，按照被联接两轴的相对位置和位置的变动情况，可以分为：固定式联轴器。主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方，结构一般较简单，容易制造，且两轴瞬时转速相同，主要有凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等。可移式联轴器。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方，根据补偿位移的方法又可分为刚性可移式联轴器和弹性可移式联轴器。刚性可移式联轴器利用联轴器工作零件间构成的动联接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿，如牙嵌联轴器（允许轴向位移）、十字沟槽联轴器（用来联接平行位移或角位移很小的两根轴）、万向联轴器（用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方）、齿轮联轴器（允许综合位移）、链条联轴器（允许有径向位移）等，弹性可移式联轴器（简称弹性联轴器）利用弹性元件的弹性变形来补偿两轴的偏斜和位移，同时弹性元件也具有缓冲和减振性能，如蛇形弹簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联轴器、橡胶套筒联轴器等。联轴器有些已经标准化。选择时应根据工作要求选定合适的类型，然后按照轴的直径计算扭矩和转速，再从有关手册中查出适用的型号，最后对某些关键零件作必要的验算。

联轴器的工作环境

联轴器于各种不同主机产品配套使用，周围的工作环境比较复杂，如温度、湿度、水、蒸汽、粉尘、砂子、油、酸、碱、腐蚀介质、盐水、辐射等状况，是选择联轴器时必须考虑的重要因素之一。对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作质量，不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器，应选择金属弹性元件挠性联轴器，例如膜片联轴器、蛇形弹簧联轴器等。

联轴器的传动精度

小转矩和以传递运动为主的轴系传动，要求联轴器具有较高的传动精度，宜选用非金属弹性元件的挠性联轴器。大转矩和传递动力的轴系传动，对传动精度变有要求，高转速时，应避免选用金属弹性元件弹性联轴器和可动元件之间的间隙的挠性联轴器，宜选用传动精度高的膜片联轴器。

联轴器的工作环境

联轴器于各种不同主机产品配套使用，周围的工作环境比较复杂，如温度、湿度、水、蒸汽、粉尘、砂子、油、酸、碱、腐蚀介质、盐水、辐射等状况，是选择联轴器时必须考虑的重要因素之一。对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作质量，不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器，应选择金属弹性元件挠性联轴器，例如膜片联轴器、蛇形弹簧联轴器等。

联轴器的传动精度

小转矩和以传递运动为主的轴系传动，要求联轴器具有较高的传动精度，宜选用非金属弹性元件的挠性联轴器。大转矩和传递动力的轴系传动，对传动精度变有要求，高转速时，应避免选用金属弹性元件弹性联轴器和可动元件之间的间隙的挠性联轴器，宜选用传动精度高的膜片联轴器。

北京凯胜金源五金经营部专业生产经营：拖链、电缆桥架、特种电缆、工作灯（led），防护罩，直线导轨，齿轮齿条，梯形丝杠，滚珠丝杠，联轴器，操作件，手轮，手球、把手、拉手，碟形弹簧，电动手动油泵、尼龙波纹穿线管、接头、防水螺母，高精度台钳，垫铁，平板，平尺，偏摆检查仪、高压油管，输送链板，各种机床配件/机床附件，各种橡胶/塑料模具等。位于北京市朝阳区成寿路131号朝龙五金交电一条街b区3号。北京凯胜金源五金经营部本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。网址：www.yinxishan66.cn信箱：yinxishan@126.com

本公司主要产品有：机床附件/机械操作件、工作灯、钢带螺旋防护罩、金属塑料冷却管、圆柱弹簧、回位弹簧、碟型弹簧、机床刹车制动带、胶布齿轮、尼龙齿轮、钢齿轮、机械齿条、丝杠、酚醛树脂刹车片、机床垫铁、防护罩、矩形金属软管、刮屑板、工程塑料拖链、钢制拖链、联轴器。电子机箱机柜、文件柜等。雄厚的技术力量，科学的管理和完善的售后服务是客户满意的保证，我们竭诚希望各界朋友推广我们的产品。

本产品的是否进口是否，标准编号是JT1，联轴器类型是刚性联轴器，品牌是银杏，型号是JT1-200，公称转矩是14（N.m），轴孔是12-19，外形尺寸是200（mm），许用转速是6000（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是