

## JM 系列无沉孔膜片联轴器|带沉孔膜片联轴器|河北春达

产品名称	JM 系列无沉孔膜片联轴器 带沉孔膜片联轴器 河北春达
公司名称	泊头市春达工业泵厂
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JM 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	河北泊头市河北省泊头市西关工业区
联系电话	86 0317 8291034 13722741166

### 产品详情

1. 安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。2. 找正：用百分表检测两半联轴节法兰盘端面和外圆跳动，当法兰盘外圆小于250mm时跳动值应不大于0.05mm；当法兰盘外圆大于250mm时，跳动值应不大于0.08。3. 为了便于安装，最好是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离：沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值，及加长段与两个膜片组实测尺寸之和，两者误差控制在0—0.4mm范围之内。

本产品的是否进口是否，标准编号是JM，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是春达，型号是JM，公称转矩是4000（N.m），轴孔是80，外形尺寸是/（mm），许用转速是6300（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货