

# 单膜片联轴器,弹性联轴器夹紧式,步进电机联轴器,外径40X35多孔径

产品名称	单膜片联轴器,弹性联轴器夹紧式,步进电机联轴器,外径40X35多孔径
公司名称	东莞市佳力电机有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 联轴器类型:膜片联轴器 品牌:三拓
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗新城市广场172号铺
联系电话	15362662181

## 产品详情

### 一.单膜片式弹性联轴器

外形尺寸：外径40mm 长35mm

内孔尺寸：8，10，12, 12.7，14，15，16，18可以选，两头孔可以选一样的尺寸，也可以选不同的尺寸，拍时一定要留言清楚内孔要求，避免发错货！！

主体材料:高强度铝合金 弹片材料：不锈钢

特点：1.不锈钢弹片连接，可以吸收震动。

2.优质不锈钢弹片，抗疲劳性好，无橡胶件，适应温度范围广-50至200摄氏度。

3.低惯量，适应于高转速。

4.零旋转间隙，高灵敏度，正传反转特性完全相同.

5.专用于步进电机，伺服电机等精密传动。

二.同系列单膜片式联轴器我店另外有下表规格供应,详细参数见表：

双膜片规格见下表

联轴器常识：

联轴器属于机械通用零部件范畴，用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接，是机械产品轴系传动最常用的联接部件。20世纪后期国内外联轴器产品发展很快，在产品的设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器，对多数设计人员来讲，始终是一个困扰的问题。常用联轴器有螺旋联轴器，膜片联轴器，梅花联轴器，波纹管联轴器，弹簧联轴器，弹性联轴器，及刚性联轴器

本产品的是否进口是否，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是三拓，型号是DM40，公称转矩是6（N.m），轴孔是8-18，外形尺寸是40（mm），许用转速是10000（r/m），属性是属性值