

浙江多轴器，钻孔多轴器，攻牙多轴器，多轴器

产品名称	浙江多轴器，钻孔多轴器，攻牙多轴器，多轴器
公司名称	宁波高新区拓源五金经营部
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:u 联轴器类型:万向联轴器
公司地址	宁波高新区云杉路781号
联系电话	86 0574 87358269 15858403836

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
是否进口	是	联轴器类型	万向联轴器
品牌	台湾	型号	270x460
公称转矩	270x460 (n.m)	轴孔	6-20
外形尺寸	270x460 (mm)		

u型多轴器是利用齒輪配合萬向接頭所組成，調整距離非常方便不受齒輪所限制，可節省調整的時間，亦沒死角限制，操作快而方便，是可調整式中最容易操作使用的規格。為保萬向接頭之壽命，移動範圍不得超過15度，等於垂直之前後左右30mm以內。

1、固定型機種軸數不拘，鑽軸型式尺寸大小可依客戶之需要設計。

2、大量生產高精密之產品，請使用固定型多軸器，外型小比活動型更耐用、更精確，並可減少調整加工孔距的間。

3、可避免因調整錯誤，以致產品損壞所受的損失。

4、不同尺寸的鑽頭或不同牙距的絲攻均可同時加工。

5、固定型加導孔板多軸器準確耐用，在更換工件時，有很多空間取付方便，不會受到治具與模具之妨礙。所加工出的產品更準確，多軸器更耐用。是使用多軸器鑽孔攻牙最標準的用法。

(方型) 型式	筒夾規格	最大鑽孔能力	最小距離	最大軸心範圍	軸數
			(兩軸間)	(最大直徑)	
u100 x 165	c-5c-9	5.0 8.0	1329	100 x 165	3-10
	c-6 c-12	6.011(強力型)	20 29		
u120 x 200	c-5c-9	5.0 8.0	1329	120 x 200	3-12
	c-6c-12	6.011(強力型)	2029		
u120 x 300	c-5c-9	5.0 8.0	1329	120 x 300	6-14
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u170 x 300	c-5c-9	5.0 8.0	1330	170 x 300	6-16
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u170x 490	c-5c-9	5.0 8.0	1330	170x 490	6-16
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u220x 380	c-5c-9	5.0 8.0	1330	220x 380	10-16
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u270x 330	c-5c-9	5.0 8.0	1330	270x 330	10-16
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u270x 480	c-5c-9	5.0 8.0	1330	270x 480	10-21
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		
u510x 610	c-5c-9	5.0 8.0	1330	510x 610	26-40
	c-6c-12	6.011(強力型)	2030		

本產品的是否進口是是，標準編號是u，聯軸器類型是萬向聯軸器，品牌是台灣，型號是270X460，公稱轉矩是270X460 (N.m)，軸孔是6-20，外形尺寸是270X460 (mm)，許用轉速是3000 (r/m)，是否標準件是非標準件，產品類型是聯軸器，樣品或現貨是樣品，是否提供加工定制是是