

SWP_A型伸缩单型万向联轴器 精密万向节联轴器

产品名称	SWP_A型伸缩单型万向联轴器 精密万向节联轴器
公司名称	泊头金盾机械有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JB3241-91 联轴器类型:万向联轴器
公司地址	河北沧州泊头市交河工业区
联系电话	86-03178319616 13931799517

产品详情

公司始建于1980年，

主要以机电一体化产品为主导，

集研发、制造、销售等功能于一体，

采用科学高效的管理体系

产品成本合理、质量稳定、性能可靠

联轴器

温馨提示：产品价格及属性仅供参考，

具体以实物为准，详情请旺旺或来电咨询！

联轴器是用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。联轴器基本介绍：联轴器种类繁多，按照被连接两轴的相对位置和位置的变动情况，可以分为：固定式联轴器。主要用于两轴要求严格对中并不在工作中不发生相对位移的地方，结构一般较简单，容易制造，且两轴瞬时转

速相同，主要有凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等。可移式联轴器。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方，根据补偿位移的方法又可分为刚性可移式联轴器和弹性可移式联轴器。刚性可移式联轴器利用联轴器工作零件间构成的动连接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿，如牙嵌联轴器（允许轴向位移）、十字沟槽联轴器（用来联接平行位移或角位移很小的两根轴）、万向联轴器（用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方）、齿轮联轴器（允许综合位移）、链条联轴器（允许有径向位移）等，弹性可移式联轴器（简称弹性联轴器）利用弹性元件的弹性变形来补偿两轴的偏斜和位移，同时弹性元件也具有缓冲和减振性能，如蛇形弹簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联轴器、橡胶套筒联轴器等。联轴器有些已经标准化。选择时先应根据工作要求选定合适的类型，然后按照轴的直径计算扭矩和转速，再从有关手册中查出适用的型号，最后对某些关键零件作必要的验算。

本产品的是否进口是否，标准编号是JB3241-91，联轴器类型是万向联轴器，品牌是GOLDENSHIELD/金盾，型号是SWP_A，公称转矩是40~20000（N.m），轴孔是10-1000，外形尺寸是160-640（mm），许用转速是20-2900（r/m）