

NL型联轴器 弹性联轴器

产品名称	NL型联轴器 弹性联轴器
公司名称	泰兴市恒力达齿轮泵厂
价格	面议
规格参数	是否进口: 联轴器类型:弹性联轴器 品牌:恒力达
公司地址	江苏泰兴市江苏省泰兴市黄桥镇刘陈工业园区
联系电话	86 0523 87890302 13301434302

产品详情

n型内齿形弹性联轴器简介：

该产品适用于轴间及挠性传动，允许较大的轴向径向位移，轴角位移，具有结构简单，拆装容易，维修方便，寿命长，噪音低，成本少，各传动功率损失小等特点。

n型内齿形弹性联轴器外形图：

用户定货时请注明轴型式及键槽类型：

例如：nl4内齿弹性联轴器(键槽按gb3852-83标准)

主动轴y型轴孔a型键槽：d1=38 l1=80

从动轴y型轴孔a型键槽：d2=30 l2=50

nl4=yz28 × 62/ya35 × 82

型号	公称扭矩(n.m)	许用转速(r/min)	主要尺寸							最大尺寸偏差		
			轴孔直径(d1 d2)	轴孔长度(l1 l2)	d	d1 d2	e	h	轴向mm	径向mm	角	
nl2	100	6000	12-22	20-45	按用户 要求	52	36	4	40	2	± 0.4	1
nl3	160	6000	20-28	20-60		66	33	4	46	2	± 0.4	1
nl4	250	6000	28-38	25-80		83	58	4	48	2	± 0.4	1

nl5	315	5000	32-42	30-110
nl6	400	5000	40-48	40-110
nl7	630	3600	45-55	45-110
nl8	1250	3600	48-65	50-140
nl9	2000	2000	60-80	60-170
nl10-	3150	1800	70-100	70-210

93	68	4	50	3	± 0.4	2
100	68	4	52	3	± 0.4	2
115	80	4	60	3	± 0.6	2
140	96	4	72	3	± 0.6	2
175	124	6	93	4	± 0.7	2
220	157	8	100	4	± 0.7	2

本产品的是否进口是是，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是恒力达，型号是NL联轴器，公称转矩是0（N.m），轴孔是12-24，外形尺寸是45（mm），许用转速是1450（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货