

轮胎联轴器 轮胎式联轴器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 轮胎联轴器 轮胎式联轴器 |
| 公司名称 | 天津市恒力机电设备商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 是否进口: 标准编号:GB5844-86 联轴器类型:轮胎式联轴器 |
| 公司地址 | 南开区密云一支路与南泥湾路之间北方城一区2号楼127号 |
| 联系电话 | 13702171615 13802153005 |

产品详情

本产品弹性优越，性能稳定。一、lak鞍形块弹性联轴器用于联接两同轴线的传动轴系。具有一定的径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为 $-20\sim+80$ ，传递公称转矩为 $63\sim 50000n\cdot m$ 。二、dl多角形橡胶联轴器多角形橡胶联轴器是用橡胶材料,作成截面为圆形的6角(或8角)形的弹性件,在每一处嵌有与橡胶硫化后粘结在一起的套管，利用穿过套管的6个(或8个)螺栓,交错地与主、从动端上的半联轴器凸缘联结。多角形橡胶联轴器结构简单，不用润滑，装拆方便，具有缓和传动轴系的扭转振动和冲击载荷，防止传动轴系共振并能补偿两轴线相对偏移的性能，适用于中等转矩 $50 - 8000n\cdot m$ 的轻工，工程机械，矿山机械等行业，适用于有粉尘，水分的工况环境，工作温度为 $-30 - 60c$ ，用于振动筛的联接，效果显著。

三、IIa轮胎联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度 $-20\sim 80$ 摄氏度，转递转矩 $10\sim 20000n.m$,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动的频繁的工作条件，并全拆装方便，不需润滑、耐久可靠。四、IIb轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度 $-20\sim 80$ 摄氏度，转递转矩 $10\sim 20000n.m$,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动的频繁的工作条件，并全拆装方便，因为弹性元件是一整体的轮胎体，拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。五、ul轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度 $-20\sim 80$ 摄氏度，转递转矩 $10\sim 20000n.m$,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动的频繁的工作条件，并全拆装方便，因为弹性元件是一整体的轮胎体，拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB5844-86，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是恒力，型号是UL9，公称转矩是630(N.m)，轴孔是42-60，外形尺寸是25(mm)，许用转速是1800(r/m)，是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是样品，是否提供加工定制是是