

球磨机 球磨设备 矿用球磨机森达重工

产品名称	球磨机 球磨设备 矿用球磨机森达重工
公司名称	河南豫新森达重工机器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:格子型 型号:SD重工-球磨机
公司地址	郑州市中原区河南省化工学院对面
联系电话	0371-86665232 15890620958

产品详情

供应球磨机 球磨设备 矿用球磨机【森达重工】

球磨机 球磨机是我公司引进行业先进技术，结合公司其它磨机生产技术与经验，开发研制的新一代产品，广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等行业，对各种矿性物料进行干式或湿式两种方式粉磨。

球磨机工作原理：本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入均布地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到筒下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。 我公司在大规模生产的同时，对提高球磨机的产量的研究 通常来说，提高球磨机产量的直接途径有3种： 1. 球磨机前加置细碎机； 2. 改进球磨机粉磨系统，提高粉磨效率； 3. 加置高效选粉机。

球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或

球磨机结构特点：本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运行可靠。磨内结构是指磨机筒体内的衬板、篦板、隔仓板和进、出料装置等。磨机衬板主要是用来保护筒体，避免物料对筒体的直接冲击和摩擦的，其次是可以不同型式的衬板来调整各仓内研磨体的运动状态。我公司使用洛阳耐磨研究院提供，其产品在国际市场都占有相当大的比例，设计细腻。注：根据物料及排矿方式，可选择干式和湿式格子型球磨机。球磨机在选矿中的使用：选矿设备--开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研制的矿石细料进入下一道工序。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中常常的速度不同的原理，对矿石混合物进行分级。球磨机在工业备中的使用：粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石灰泵分别送至料浆罐储存。石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓，然后经螺旋输送机送入球磨机，磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓。

规格型号	筒体转速(r/min)	装球量(t)	规格与性能参数表(mm)	出料粒度(mm)	产量(t/h)	电机功率(kw)
900 × 180	38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.9
900 × 3000	38	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22
1200 × 2400	32	3.8	25	0.075-0.6	1.5-4.8	45
1200 × 3000	32	5	25	0.075-0.4	1.6-5	45
1200 × 4500	32	7	25	0.075-0.4	1.6-5.8	55
1500 × 3000	27	8	25	0.075-0.4	2-5	90
1500 × 4500	27	14	25	0.075-0.4	3-6	110
1500 × 5700	27	15	25	0.075-0.4	3.5-6	132
1830 × 3000	24	11	25	0.075-0.4	4-10	180
1830 × 6400	24	23	25	0.075-0.4	6.5-15	210
1830 × 7000	24	25	25	0.075-0.4	7.5-17	245
2200 × 5500	21	30	25	0.075-0.4	10-22	370
2200 × 6500	21	30	25	0.075-0.4	14-26	380
2200 × 7500	21	33	25	0.075-0.4	16-29	475

主要用于物料的混合、研磨、产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。该机可以根据生产需要采用不同的衬板类型，以满足不同需要。研磨作业的细度，依靠研磨时间自行控制。电磨机自耦减压启动，降低启动电流，其结构分为整体式和独立式。本产品具有投资少，较同类产品节能省电，结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。用户可依据物料比重、硬度，并根据产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型。

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司指派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员产品质量：易损件除外整机一年内质量保证！

如今网上的机器价格不够准确，用户们想要购买到货真价实的机器确实不容易，选择实力品牌到豫新森达重工机器有限公司，机器价格低廉，是创业建厂或者中小型企业都可以接受的合理价格，您可以通过我们的热线电话进行询价，森达热线电话全天二十四小时在线为用户提供咨询方便，并且根据用户规模提供建厂投资方案。欲知更多有关石料生产线、制砂生产线、球磨机、烘干机、输送机、斗式提升机、回转窑、振动给料机、鄂破（鄂式破碎机）、箱破（箱式破碎机）、反击破（反击式破碎机）、圆锥破、重锤破、vsi立轴冲击式破碎机、pcl直通冲击式破碎机、细碎机、选粉机、磨粉机、微粉磨、直线筛、圆振筛、制砂机、移动鄂式破碎站、移动圆锥式破碎站、移动反击式破碎站、移动立式破碎站、金属破碎机、易拉罐破碎机、锌灰分离机、铜灰分离机、碳化硅专用磨机、加气混凝土设备、制砖机全套设备等系列的相关信息，请咨询河南豫新森达重工机器有限公司的专业技术人员，我们将竭诚的为您提供更多优质的服务，真诚的期待您的来电。本公司产品价格均面议决定，详细信息可以登录我们的网站查看或者直接进行qq、旺旺咨询qq：11948805、635610462手机：13676990971电话：0371-67821178传真：0371-67852156网址：www.hnyxsd.cn
www.posuijiqi.com www.hnsdzg.com www.hnyzj.com www.sendazg.com

本产品的品牌是森达重工，排矿方式是格子型，型号是SD重工-球磨机，适用物料是石料，矿石，应用领域是煤磨机，装球量是7（t），给料粒度是500（mm），出料粒度是5（mm），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是湿式，是否提供加工定制是是