

直筒式球磨机|立式磨煤机|直筒球磨机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 直筒式球磨机 立式磨煤机 直筒球磨机 |
| 公司名称 | 河南大山矿山机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 排矿方式:溢流型 型号:多种型号 |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市 河南省郑州市郑上路三十里铺机械工业园区 |
| 联系电话 | 86 0371 63525818 13939096338 |

产品详情

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机

用途及适用范围

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机的主要设备，用于烘干兼粉磨煤粉。设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、装装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内，热风由进风管进入磨内，随着磨机筒体的旋转，煤与热风在磨进行热交换，煤在磨内被粉碎和研磨，在煤被研磨的同时，细粉被通过磨内的热风，经由出料装置带出磨机。

工作原理

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步料算板排出，完成粉磨作业。

特点

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机改变了原有的球磨机结构,使机体,底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上.主轴承受用双列向心球面滚子轴承,可降低能耗30%.由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增加15-20%.

河南大山矿山机械有限公司生产的风扫式结构合理，粉磨效率高，是煤粉制备的理想设备。

售后服务项目：1、凡购我厂产品，对产品质量实行三包，保修期一年。2、免费设计场地，提供设备基

础、总装图纸，负责安装调试合格。3、本厂产品长期供应配件

河南大山矿山机械有限公司（质量重于泰山 信誉源于黄河）24h洽谈咨询：13939096338电话：86-0371-63525818 传真：86-0371-63525818qq在线咨询：384032440

风扫煤磨机技术参数

| 产品规格(m) | 生产能力 (t/h) | 筒体转速 (r/min) | 传动形式 | 电动机型号 | 功率 (kw) | 减速机型号 | 速比 | 重量 (t) | 备注 |
|-----------------|------------|--------------|------|--------------|---------|---------------|-------|--------|-------|
| 2.2 × 3 | 5-6 | 22 | 边缘 | yr355m-8 | 185 | zd50 | 5 | 37 | |
| 2.2 × 4.4 | 8-9 | 22 | 边缘 | yr355m-6 | 220 | zdh50 | 6.3 | 46 | |
| 2.4 × 4.75 | 14 | 20.4 | 边缘 | yr400-8 | 280 | zd60 | 4.5 | 54 | |
| 2.4 × 4+2 | 10-12 | 20.2 | 边缘 | yrkk450-8 | 250 | zdy35580 | 4.5 | 59 | |
| 2.4 × 4.5+2 | 16-17 | 20.4 | 边缘 | yr4005-8 | 280 | jdx-450 | 4.5 | 76 | |
| 2.6 × 4.8+2 | 9-10 | 20 | 边缘 | yrkk5002-8 | 400 | rzd75 | 4.5 | 91 | |
| 2.6 × 5.25+2.25 | 13-14 | 19.7 | 边缘 | yrkk500-8 | 400 | zdy400-4.5-11 | 4.5 | 98 | |
| 2.8 × 5+3 | 8-10 | 18.9 | 边缘 | jrj1512-10 | 480 | mcd-70 | 3.55 | 107 | |
| 3 × 9 | 18-20 | 18.3 | 边缘 | ybk5560-8 | 630 | mby560 | 5 | 124 | |
| 3.2 × 9.5 | 28 | 17 | 边缘 | yr800-8/1180 | 800 | nfm710 | 6.3 | 140 | |
| 3.4 × 5.25+2.8 | 30 | 17.47 | 边缘 | yrkk-56-6 | 900 | jdx-800 | 7.157 | 169 | 不含主传动 |
| 3.8 × 7.25+3.5 | 41-43 | 16.7 | 边缘 | yr630-8 | 1400 | mby800 | 5.6 | 220 | |

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机

[url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]滚筒烘干机[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]滚筒烘干机生产厂家[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]烘干机械网[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]烘干设备[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/212.html]黄沙烘干机[/url]

本产品的品牌是立式磨煤机、直筒式球磨机、直筒球磨机，排矿方式是溢流型，型号是多种型号，适用物料是立式磨煤机、直筒式球磨机、直筒球磨机，应用领域是煤磨机，筒体转速是36 (r/min)，装球量是7.5 (t)，给料粒度是25 (mm)，出料粒度是0.075-0.8 (mm)，产量是5 (t/h)，电机功率是75 (KW)，重量是32000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式，是否提供加工定制是是