

人工环境微电脑智能控制器 二氧化碳浓度、温度湿度、光照度等

产品名称	人工环境微电脑智能控制器 二氧化碳浓度、温度湿度、光照度等
公司名称	徐州市三禾自动控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:三禾
公司地址	铜山新区天津路东运河路南
联系电话	0516-80266759 13395283988

产品详情

型号：jsd-200

jsd-200人工环境微电脑智能控制器是一款集微电脑技术、数字传感技术、自动控制技术及通讯技术为一体的控制系统。具有温度、湿度、co2、光照度的测量、控制，可进行多时段控制模式，产品具有工业标准 rs485 通讯接口，可通过上位机软件进行组网，实行集中监控管理。产品广泛应用于食用菌生产、花卉种植、温室大棚等对温度、湿度、co2

有严格要求的场所。二、主要功能（1）通过控制外围设备，控制环境的 co2 浓度、温度、湿度、光照度。（2）具有故障报警功能：当 co2 传感器、温度传感器、湿度传感器以及压缩机出现故障时，控制器将进行报警提示（显示相应的故障代码）。（3）具有上下限报警功能：当温度、co2 浓度、湿度超出上下限时将报警，并在电脑终端上显示。（4）具有经验运行方式：当 co2 传感器、温度传感器发生故障时，控制器按经验模式运行。（5）具有制冷/加热延时启动功能，延时时间可调，避免因频繁启动损坏设备。（6）通过设置冬季/夏季运行模式功能，可以根据实际情况控制环境温度的升温 and 降温。（7）具有工业标准的 rs485 通讯，可与上位机组成集中控制系统，对控制器的运行状态进行监控、对各参数进行设置，并对测量数据进行记录。

温度测量范围 -50—120 分辨率 0.1 湿度测量范围 0—100%rh 二氧化碳测量范围 0—9999ppm 光照度测量范围 0—200000lux 温度测量精度 ± 1 湿度测量精度 $\pm 3\%$ rh 二氧化碳测量精度 ± 30 ppm (0—50) 光照度测量精度 $\pm 7\%$ 工作电源 ac220v 输出继电器容量 220v/5a 传感器线缆长度 各 5m 通讯波特率 9600 bps 壳体材质 abs 塑料，防水结构 安装方式 壁挂式、嵌入式 重量 1.5kg 外形尺寸 154mm × 92mm × 120mm

1.徐州三禾自控网店所有售出产品，质保一年。非质量问题，由于个人使用时未按使用说明安装操作造成的机器损毁我司不負責任。

2.请各位买家在使用前一定要仔细阅读说明。有什么疑问也请及时与客服沟通，或者拨打我司14762126885咨询。

公司名称：徐州三禾自动控制设备有限公司联系电话：14762126885传真号码：0516-83917875-807腾讯qq：2088245942阿里旺旺：徐州三禾工厂地址：江苏省徐州市铜山新区民园路42号

本产品的建议零售价是¥1800.00，加工定制是是，品牌是三禾，型号是JSD-200，控制类型是温度和湿度，测量对象是蘑菇库恒温库，温度范围是-50—120（ ），测温误差是1（ ），湿度范围是0—100（ % ），测湿误差是±3（ % ），开孔尺寸是154×92（ mm ），安装型式是嵌入式，工作电压是220（ V ），外形尺寸是154×92×120（ mm ），重量是0.4（ Kg ）