

# 双凝露控制器 恒进电气

产品名称	双凝露控制器 恒进电气
公司名称	乐清市恒进电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒进电气 型号:HJ-N2K45BM
公司地址	浙江乐清市柳市镇七里港镇
联系电话	86 0577 62675098

## 产品详情

产品专门为电力开关柜研发的一种温湿度专用仪表，广泛应用于开关柜，仪表柜，等需要控温除湿的场合。配合铝合金加热器，能有效调节柜体内的温湿度，使柜子内的温湿度控制在允许范围内。

### 一、原理概述

一凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动负载，调节湿度至设定值。控制值可由用户通过拨盘设定。（分加湿和排湿2种，定货时请说明。）

### 二、技术指标

供电电源：ac220v整机功耗：2w工作环境：温度-25—70，湿度95%rh凝露启控：可由用户自行设定。回差4—6 响应速度：典型值5s精度：±5%rh（20-95%rh）额定负载：阻性负载ac220v/3a（常开，有源）绝缘电阻：500m 耐压：2kv 50hz 1min，无击穿和飞弧现象抗振动：（10-5-10）hz,2g,3min  
振动后工作正常三防（th）：防止含酸、碱、盐气体破坏外形尺寸：48×48×78（mm<sup>3</sup>）

### 三、安装方式

基座式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装面板上。嵌入式：在安装面板上开具45+0.5×45+0.5mm<sup>2</sup>孔,通过安装支架将监控器固定在面板上。

整机配套：主控机1只；温度探头1只；湿度探头1只；

传感器电缆2m长;安装支架1只;使用手册1份;包装箱。

本产品的加工定制是是，品牌是恒进电气，型号是HJ-N2K45BM，控制类型是温度和湿度，温度范围是-28~70（ ），湿度范围是0~200（%）