

HD-RH01A湿度指示仪

产品名称	HD-RH01A湿度指示仪
公司名称	余姚市华达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HD 型号:HD-RH01A
公司地址	余姚市子陵路70号二楼
联系电话	0574-62640376 13905842047

产品详情

hd-rh01a湿度指示仪技术数据 测量范围：0~100%rh 测量误差：50%rh~85%rh \pm 3%rh; 50%rh to 85%rh \pm 4%rh 分辨率：0.1%rh 输入信号：湿度传感器（honeywell 3610 type） 湿度传感器误差修正功能：全量程的20% 湿度测量的综合误差： \pm 2%rh 温湿度控制范围：

继电器输出触点容量:

过量程: 工作电源：ac220v \pm 10%，50hz，功耗小于5w 工作环境：0~50℃，相对湿度 85%的无腐蚀性 & 无强电磁场幅射场合 外型尺寸：48 \times 96 \times 110mm（高 \times 宽 \times 深）外形尺寸表示方法（后缀位字符定义）：a：表示 h48 \times w96 \times d110mm b：表示 h72 \times w72 \times d120mm c：表示 h968 \times w96 \times d120mm d：表示 h80 \times w160 \times d80mm e：表示 h48 \times w48 \times d110mm

hd-t02系列智能温度控制仪技术数据 测量范围：0~100℃；-50~150℃ 二档可选 测量误差： \pm 1% \pm 1字； \pm 0.5% \pm 1字 \pm 0.3% \pm 1字 三档可选 输入信号：温度传感器（pt100或cu50） 分辨率：0.1℃；1℃ 二种可选 控制范围：全量程(上下限)自由设定 继电器输出触点容量：交流220v/3a(阻性) 传感器误差修正功能：全量程的20% 温度测量的综合误差： \pm 0.5℃ 过量程: 上限时显示hhhh、 下限时显示llll 工作电源：ac220v \pm 10%，50hz，功耗小于5w 工作环境：0~50℃，相对湿度 85%rh的无腐蚀性 & 无强电磁场幅射场合 外型尺寸：48 \times 96 \times 110mm（高 \times 宽 \times 深）外形尺寸表示方法（后缀位字符定义）：a：表示 h48 \times w96 \times d110mm b：表示 h72 \times w72 \times d120mm c：表示 h968 \times w96 \times d120mm d：表示 h80 \times w160 \times d80mm e：表示 h48 \times w48 \times d110mm

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是HD-RH01A，控制类型是湿度，测量对象是工业；环境检测，湿度范围是0-100（%），测湿误差是3（%），开孔尺寸是92*45（mm），安装型式是嵌入式，输出信号是0-5V；4-20mA；0.8-4.0V（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是96*48（mm），重量是1（Kg）