

福一开关供应N2K(TH)双路凝露控制器

产品名称	福一开关供应N2K(TH)双路凝露控制器
公司名称	乐清市福一开关有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福一开关 型号:N2K(TH)双路凝露控制器
公司地址	中国浙江乐清柳市镇后街工业区
联系电话	86-0577-62760377 86-0577-62768977 13906631935

产品详情

欢迎来电咨询：0577-62760377。我们产品都是不含税不含运费的价格，所以运费都是到付。（请买家看清楚之后再拍）由于电气产品体积大，重量沉，我们优先使用物流发货，（最好有指定的物流和代号）。量少或紧急的产品可使用快递派送。因物流发货不上门派送，到站会电话通知，请安排好您的时间，及时提取您的货物，以免造成不必要的损失。

n2k(th)双路凝露控制器

供电电压	ac 220v ± 10% , 50hz	采用高性能阻燃材料, 绝对安全保障性能 手动&自动两种制动功能 无源&有源两种可选式功能 三防功能(酸, 碱, 盐气体) 基座式与嵌入式可选功能
制动方式	自动&手动两种制动方式	
测控范围	湿度 95%rh 不结露 (88 ± 5) %rh (20 时)	
加热器工作环境	凝露启控值：(88 ± 5) %rh (20 时) 启动：被测环境湿度值 凝露启控值时停止： 被测环境湿度值 凝露设定值-5%rh时	
耐压值	1.5kv 50hz 1min	
抗震系数	10 ~ 150hz 20m/s ² 正常工作	
抗干扰性能	4.4kv/m	
响应方式	典型值 5s	
电源参数	ac220v (80-110%) /50hz	
功耗	2w	
负载输出容量	一组ac220v , 3a ; (常开, 有源)	
外形尺寸	一组为常开, 无源, 可扩展负载功率 控制器：48 × 48 × 78mm ³	

安装方式	传感器：45 × 65 × 28.5mm3 在安装面板上开45+0.5 × 45+0.5mm2孔，用安装支架将控制器固定于面板上；	
------	--	--

规格图:

欢迎全国各地客户来电咨询：杨经理13968735677，0577-62760377

本产品的加工定制是是，品牌是福一开关，型号是N2K(TH)双路凝露控制器，控制类型是湿度，湿度范围是88（%），开孔尺寸是45*45（mm），安装型式是嵌入式与基座式，输出信号是3000（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是48*48*78（mm），精度等级是 95%RH，不结露