

康明HD系列冷却塔 横流式冷却塔

产品名称	康明HD系列冷却塔 横流式冷却塔
公司名称	广州市越秀区冠品制冷设备配件经营部
价格	面议
规格参数	类型:横流式冷却塔 品牌:广东康明
公司地址	越秀区净慧街一号
联系电话	86-02083510627 13719278252

产品详情

园形逆流式冷却塔ht、hd、md、mdi、mdr

风机 选用低转速空间扭曲前倾式铝合金或abs冷却塔专用风机。出风口风速均匀，风量大、效率高、噪声低、电耗省。 电机 采用全封闭自冷式低噪声冷却塔专用电机，该电机防水性能好、噪音低、能满足冷却塔使用工况对电机的特殊要求。

减速系统 减速器采用圆盘形钢座支托和幅板式带轮设计，结构紧凑，配以静平衡校核，运行平稳，噪音低。选用日本三星高效强力三角带，效率高，使用寿命长。 壳体件 采用强化玻璃(f.r.p)制造，内含uvs光稳定剂。耐腐蚀、强度高、重量轻、通用性好，易装配。独特的美观外形设计，与现代建筑的整体造型相吻合。 结构件 选用优质金属材料制造，所有金属构件均经过浸锌处理，强度好、刚度好、互换性强。良好的防腐、防锈性能。

mdr系列园形逆流式玻璃纤维冷却塔

说明：玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。 园形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯乙波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、

耐用、装配方便。结构特征 (1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：在安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是广东康明，型号是HD-8T，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔