

冷却塔大促销 冷却水塔上海 江苏 浙江 河南用冷却设备 包物流

产品名称	冷却塔大促销 冷却水塔上海 江苏 浙江 河南用冷却设备 包物流
公司名称	樱井冷冻设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:逆流式冷却塔
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A1106室
联系电话	13816216708

产品详情

ytf系列冷却水塔就是在不断总结经验、完善水塔技术中决定采用温度28 为设计工况，保证水塔的高品质。ytf系列标准型、低噪声型、超低噪声型设计工况：进塔水温 37 出塔水温 32 湿球温度 28 干球温度 31.8 yft系列冷却塔的性能介绍：1、总体效果：冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上，对测试数据进行全面综合处理，依据计算机运算得出的菱科（35 × 20-75 °）梯形波水填料容积散质系数 xv，选择最佳气水比，最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围，以此确定填料体积，并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构，根据测试估算通风阻力，参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机，使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。2、结构特点：a、填料：yft系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性pvc（聚氯乙烯）平片经热压延成型加工而成，淋水填料的作用是将需要冷却的热水溅散成水滴并形成水膜，以增加水和空气的接触面积和接触时间，即增加水和空气的热交换强度。水的冷却过程，主要在淋水填料中进行，在淋水填料中水和空气发生热交换与质交换。冷却塔的冷却效果很大程度上取决于淋水填料的热交换性能。性能良好的淋水填料具有较高的散热能力，该进填料的板面结构和组合方式后的强丽（35 × 20-75 °）梯形波淋水填料设计优点有：1、散热面积增长系数大。2、水流在板面上的分布性能好。3、水和空气流过板面时扰动大。上述优点使If冷却塔获得更高的散热性能。b、风机性能：经对比试验，If系列冷却塔风机选用低转速空间扭曲前倾式铝合金冷却塔专用风机。该风机产品完全能在各种工况下确保冷却塔的风量、风压、噪声和漂水水平及运行性能达到技术要求，其性能特点有：1、风机叶片采用铝合金板制作，机号 > 12#的风机角度可调，可以在季节变化时，更换叶片安装角度调整风量、风压，以提高装置效率，达到节能目的。2、风机采用大弦长，空间扭曲，前倾式叶型，低转速驱动，达到出风口风速均匀，风量大、效率高、噪声低、电耗省的效果。3、叶片均经平衡较验，平衡精度达iso-2.5。c、配水部分性能：

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是樱井，型号是YFT-30，材质是玻璃纤维，塔高是2560（m），占的面积是3.5（m²），重量是300（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却

塔，应用领域是塑胶,化工,制药生物，规格是YFT-80