

20HP比泽尔水冷机组 中低温机组 冷库用制冷机组

产品名称	20HP比泽尔水冷机组 中低温机组 冷库用制冷机组
公司名称	广州市越秀区振宇制冷设备商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4G20.2 适用范围:冷冻冷藏、冷库
公司地址	广州市越秀区海珠北路53号首层
联系电话	86-02036458909 13926044709

产品详情

比泽尔水冷机组4g20.2

中低温机组

产品特点：										
<p>主机选用比泽尔半封闭制冷压缩机，质量好、运行可靠； 采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器，换热效率高，使用寿命长； 采用外转子冷凝风机（fnv型冷凝器除外），噪音小，效率高，外形美观； 选用国产或进口优质制冷配件，配置齐全，机组运行可靠性好； 机组配有防水端子接线盒，所有的控制元件接线均接入接线盒，方便用户接线； 产品系列全，适用温度范围广，可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用。</p>										
型号说明：										
机组标准配置：										
水冷机组：中高温fws3/2fc3.2.....fws20/4ncs20.2，中低温fws4/2cc3.2.....fws15/4ncs12.2										
压缩机	曲轴箱加热器	水冷冷凝器	过滤器	视液镜	电磁阀	高低压控制器	高低压			
主要技术参数：										
机组型号	功率	冷量	流量	接管规格			外形尺寸(mm)			
	kw (kw)	w	m3/h	回气管	液管	水口	a	b	c	a
fws3/2fc3.2	2.0	5590	1.7	16	12	11/4 ”	750	365	530	510
fws4/2ec3.2	2.4	6660	2.0	22	12	11/4 ”	840	365	560	510
fws4/2dc3.2	2.7	7980	2.4	22	12	11/4 ”	840	365	560	510
fws5/2cc4.2	3.3	9890	2.9	22	16	11/2 ”	940	400	620	600
fws8/4fc5.2	3.7	11230	3.3	22	16	11/2 ”	1090	400	670	710

fws8/4ec6.2	4.6	13860	4.0	28	16	11/2 ”	1090	400	670	710
fws10/4dc7.2	5.4	16830	4.9	28	22	2 ”	1260	410	670	800
fws10/4cc9.2	6.6	20250	5.9	28	22	2 ”	1260	410	670	800
fws15/4vcs10.2	6.6	22250	6.4	28	22	2 ”	1300	470	770	850
fws15/4tcs12.2	8.1	26800	7.7	35	22	2 ”	1300	470	770	850
fws15/4pcs15.2	9.4	31950	9.0	35	28	2 ”	1300	470	770	850
fws20/4ncs20.2	11.3	37000	10.6	42	28	2 ”	1300	563	770	850
fws20/4j22.2	12.3	40900	11.7	42	28	2 ”	1300	563	840	850
fws25/4h25.2	14.2	47400	13.5	54	28	2 ”	1300	563	840	850
fws30/4g30.2	16.8	54400	15.7	54	28	2 ”	1300	563	840	850
fws35/6j33.2	18.4	61400	17.6	54	28	2 ”	1060	605	850	1000
fws40/6h35.2	21.3	71200	20.4	54	35	21/2 ”	1060	620	850	1000
fws45/6g40.2	25.2	81600	23.5	54	35	21/2 ”	1060	620	850	1000
fws50/6f50.2	31.4	96500	28	54	35	21/2 ”	2100	620	850	1200
fws60/8gc60.2	38.7	121000	35	76	42	21/2 ”	2100	620	940	1200
fws70/8fc70.2	48.3	138500	41	76	42	21/2 ”	2380	650	1035	1300

1、制冷量及功率标定工况为：

-5 /40 。2、机组使用电源为380v/50hz；3、机组使用制冷剂为r22，如需要r404a请特殊说明。

机组型号	功率	冷量	流量	接管规格			外形尺寸(mm)			
	kw (kw)	w	m3/h	回气管	液管	水口	a	b	c	a
fws4/2cc3.2	2.6	5400	1.8	22	12	11/4 ”	840	365	560	510
fws5/4fc3.2	3.0	6010	2	22	16	11/2 ”	940	400	670	600
fws5/4ec4.2	3.7	7550	2.5	22	16	11/2 ”	940	400	670	600
fws8/4dc5.2	4.4	8830	3	28	16	11/2 ”	10, 90	400	670	710
fws8/4cc6.2	5.2	10230	3.5	28	16	11/2 ”	1090	400	670	710
fws10/4tcs8.2	6.4	14150	4.5	35	22	2 ”	1260	410	720	800
fws10/4pcs10.2	7.4	16390	5.3	35	22	2 ”	1260	410	720	800
fws15/4ncs12.2	8.7	19160	6	35	22	2 ”	1300	470	770	850
fws20/4h15.2	11.2	24450	8	42	28	2 ”	1300	563	840	850
fws25/4g20.2	13.1	28200	9	54	28	2 ”	1300	563	840	850
fws25/6j22.2	14.5	31650	10	54	28	2 ”	1300	595	840	850
fws30/6h25.2	16.8	36700	12	54	28	2 ”	1300	595	830	850
fws35/6g30.2	19.6	42300	14	54	28	21/2 ”	1660	600	850	1000
fws45/6f40.2	24.3	50500	16.5	54	35	21/2 ”	1660	620	850	1000

1、制冷量及功率标定工况为：-20 /40 。2、机组使用电源为380v/50hz；3、机组使用制冷剂为r22，如需要r404a请特殊说明；4、当蒸发温度较低时必须使用cic喷液及附加冷却。

外形及安装尺寸：

本产品的品牌是Bitzer/比泽尔，型号是4G20.2，适用范围是冷冻冷藏、冷库，功率是13.1（kw），外形尺寸是不限（m），重量是175（kg），结构类型是半封闭式，类型是冷藏用制冷设备，排量类型是定排量压缩机，是否提供加工定制是是