

专业制冷设备 封闭式冷却塔

产品名称	专业制冷设备 封闭式冷却塔
公司名称	北京贝科溥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:封闭式冷却塔 品牌:贝科溥
公司地址	北京 北京市 昌平区回龙观镇北郊农场（农场办公楼）3号楼等3幢6幢三层324A房间
联系电话	1056292827 18910069166

产品详情

卖家包邮

厂房面积1500平米 送货上门 保修1年

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

一、冷却塔原理

载热流体在闭式冷却塔换热盘管内及介质冷却设备间循环流动，盘管上方的喷淋水沿排管均匀地喷洒在盘管的表面，在管壁外表面形成均匀的水膜，室外冷空气由塔体下方的进风口进入塔内，与喷淋水呈相反方向流经盘管外的水膜层；通过接触传热和一部分喷淋水蒸发散热而吸收盘管内水中的热量而传给空气，吸收热量后的饱和热湿空气由冷却塔顶部的排风机排至大气中，其余的喷淋水流入塔体下部的集水盘，由循环水泵再输送至喷淋系统。

二、结构、性能特点- 高效的换热盘管

- 高效的喷淋水循环系统

- 合理的水气比

- 高效的收水器

- 高效低噪声风机

- 坚实耐腐的塔体

- 方便的选用与组装

bkp系列闭式冷却塔技术参数表

标准设计工况：大气压力 $p=1.004 \times 100000\text{pa}(753\text{mmhg})$ 室外空气计算湿球温度 $t=28$
冷却水进塔温度 $t_1=37$ 冷却水出塔温度 $t_2=32$

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是贝科溥，型号是BKP101，材质是玻璃钢，塔高是1（m），占的面积是2（m²），重量是30（kg），噪声级别是超低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是注塑模具医药化工等，规格是1000*660*1200mm