

## +|供应洗浴中心浴池降温用风冷式冷冻机~

产品名称	+ 供应洗浴中心浴池降温用风冷式冷冻机~
公司名称	佛山市南海区同煜塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:同裕 型号:TY-L5A
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 九江镇龙高路墩根路段（雄塑厂对面）
联系电话	86 0757 88379986-88373985 15818059759

## 产品详情

### 一、水冷式冷水机

产品说明(product information)：

- 1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；
- 2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；
- 3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；
- 4.冷凝器为套管或者壳管式，内铺铜管，换热效果好；
- 5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；
- 6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；
- 7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；
- 8.正泰电器；lae温控，温度3~50 范围内可控可调，温差： $\pm 1$ ；r22冷媒；
- 9.安全保护系统

压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀

散热不良保护及指示灯

故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；

## 二、风冷冷水机

产品说明(product information)：

- 1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；
- 2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；
- 3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；
- 4.翅片式冷凝器，铜管与翅片紧密接触，换热效果好；
- 5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；
- 6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；
- 7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；
- 8.正泰电器；lae温控，温度3~50 范围内可控可调，温差： $\pm 1$ ；r22冷媒；

### 9.安全保护系统

压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀

散热不良保护及指示灯

故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；免装冷却水塔，适合于水源缺乏场合。

### 三、产品应用(application)：

冷水机广泛应用于下列行业：

激光技术、焊接

塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型机械切削加工、非切削加工、铸造表面处理、电镀、电泳医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造化工、造纸、制药业、食品加工业铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产超声波清洗、首饰加工皮革、皮草加工、油墨生产

养殖业

### 四、总结(summary)：

时间就是金钱，在现代生产过程中，机器的生产效率及产品质量与温度是紧密相连的，在同裕牌冷水机的准确温度控制下，机器的生产效率及产品质量得到提高，同时节省大量时间及金钱。

例如：以塑胶啤为例，冷却时间占全周期80%以上，如冷却模腔温度降低，不但缩短模腔冷冻时间，加速产品定型，而且产品不变形，不缩水，表面光度及透视率高，从而大大提高生产效益。

### 五、技术参数 (specification)：

型号 参数 model	parameter	ty-l5w	ty-l8w	ty-l10w	ty-l15w	ty-l20w
		ty-l5a	ty-l8a	ty-l10a	ty-l15a	ty-l20a
制冷量cooling capacity	kw	15	23.8	30.5	45	61
	kcal/h	12900	20468	26230	38700	52460
电源power supply	电压/volt	380v	380v	380v	380v	380v
	频率/frequency	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz
制冷剂refrigerant		r22				
压缩机compressor	类型type	全新大金压缩机（半封闭活塞式制冷压缩机，单机制冷量从3kw-100kw不时可以多机头并联使用）				
	功率(kw)power	5 hp	4*2 hp	5*2 hp	5*3 hp	10*2 hp
蒸发器evaporator	类型type	标准配置为盘管式蒸发器，有排管、壳管式蒸发器供选择				
水冷冷凝器water cooled condenser	类型type	标准配置为套管式冷凝器，有壳管式冷凝器供选择				
	水管口径(inch)pipe diameter	1"	1.5"	1.5"	2"	2.5"

冷冻水freeze water	水箱容积(l)tank capacity	60	70	100	120	150
	进水管径(inch)in pipe size	3/8"*4	1.5"*1	1.5"*1	2"*1	2.5"*1
	出水管径(inch)out pipe size	3/8"*4	1.5"*1	1.5"*1	2"*1	2.5"*1
风冷冷凝器air cooled condenser	类型type	翅片式冷凝器				
	风机功率(kw)fan power	0.2*2	0.3*2	0.4*2	0.8*2	0.5*4
水泵pump	功率(hp/kw)power	1 hp(0.75kw)	1 hp(0.75kw)	2 hp(1.5kw)	2 hp(1.5kw)	3 hp(2.2kw)
	流量(l/min)flowrate	60	100	100	180	380
外形尺寸(cm)dimension (l*w*h)	水冷water cooled	90*50*90	105*65*100	135*65*145	150*70*155	175*75*190
	风冷air cooled	125*55*110	130*62*130	165*85*175	175*85*175	190*90*190
说明introduction	ty-l5w中"w"代表是水式冷水机；ty-l5a中"a"代表的是风冷冷水机					

您想提高生产效率吗？您想用最低的成本做出靓丽的成品吗？如果是！那么请您关注佛山同裕牌冷水机模温机系列！快速循环于模具在成型的时间保持稳定的温度以确保成型产品的质量及提高生产效率，大大缩短开模时间及减少开模时产生的废品及次品，改善成型产品的光泽，从而稳定和产品质量。

竭诚欢迎各位商家洽谈订购！

enquiries and orders are warmly welcome!

本产品的类型是风冷式冷冻机，品牌是同裕，型号是TY-L5A，额定制冷量是15（KW），输入功率是4.5（kw），外形尺寸是1250\*550\*1100（m），重量是240（kg），应用领域是塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理，冷冻方式是风冷式