比泽尔高能效高品质低温4G-20.2风冷机组

产品名称	比泽尔高能效高品质低温4G-20.2风冷机组
公司名称	徐州比泽尔制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:风冷式冷冻机 品牌:Bitzer/比泽尔
公司地址	徐州市科教小区27#楼底层10
联系电话	18605162516

产品详情

.....

.....

应用范围广泛：高温、中温及低温应用；同一类型压缩机可使用r22、r404a、r507a、r134a、r407a制冷剂；压缩机配有电子保护模块，采用ptc传感器对电机温度进行监控；c1到c4均采用高质量耐磨部件、八角型设计，使压缩机附合极小的空间要求；油系统采用飞溅式润滑,即使在极限运行工况下，仍能保证良好的压缩机供油；选件：曲轴箱加热器、油压开关、能量调节及卸载启动装置、附加缸顶风扇、水冷缸盖、r22低温用cic喷液装置及船用特殊油槽。供货范围（0.5hp到70hp）：2kc-05.2 到 8fc-70

比泽尔压缩机参数 风冷中低温机组参数

机组型号	压缩机型号	功率	制冷量	接管规格		外形尺寸(mm)			安装尺寸（m	
		kw	w	回气管	液管	a	b	c	a	b
bzr15/2hc1.2	2hc-1.2	1.37	1880	φ16	φ10	620	650	510	580	350
bzr15/2fc2.2	2fc-2.2	1.85	2700	φ16	φ10	620	650	510	580	350
bzr22/2ec2.2	2ec-2.2	2.22	3150	φ22	φ10	620	650	560	580	350
bzr28/2dc2.2	2dc-2.2	2.64	3520	φ22	φ12	960	680	470	920	380

bzr33/2cc3.2	2cc-3.2	3.03	4450	φ22	φ12	960	680	520	920	380
bzr36/4fc3.2	4fc-3.2	3.6	4960	φ22	φ12	1060	680	620	1020	380
bzr48/4ec4.2	4ec-4.2	4.37	6160	φ22	φ12	1300	750	670	1260	410
bzr55/4dc5.2	4dc-5.2	5.0	7280	φ28	φ12	1300	750	770	1260	410
bzr70/4cc6.2	4cc-6.2	6.2	8390	φ28	φ12	1300	750	870	1260	410
bzr80/4tcs8.2	4tcs-8.2	7.38	11880	φ35	φ16	1280	710	1010	1000	665
bzr100/4pcs10.2	4pcs-10.2	8.67	13800	φ35	φ16	1280	710	1210	1000	665
bzr130/4ncs12.2	4ncs12.2	10	16150	φ35	φ16	1280	750	1460	1000	705
bzr150/4h15.2	4h-15.2	13.9	21100	φ42	φ22	1350	850	1410	1000	805
bze180/4g20.2	4g-20.2	16.4	24450	φ54	φ22	1350	850	1410	1000	805
bzev210/6j22.2	6j-22.2	17.2	27350	φ54	φ22	1750	890	1310	1350	845
bzrv220/6h25.2	6h-25.2	20.7	31700	φ54	φ22	1150	570	850	800	525
bzrv280/6g30.2	6g-30.2	24.3	36700	φ54	φ22	1150	570	850	800	525
bzrv310/6f40.2	6f-40.2	29.6	44100	φ54	φ28	1050	600	910	800	555

说明：

1、制冷量及功率标定工况为：-5°C/50°C；2、机组电源为380v/50hz；
3、制冷机组使用制冷剂为r22，如需404a，请特别说明；4、采用fnv冷凝器的均为分体式结构，规格见参数表5、当蒸发温度比较低时必须使用cic喷液及附加冷却。

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷冻机，品牌是Bitzer/比泽尔，型号是4G-20.2，额定制冷量是17（KW），输入功率是10（kw），外形尺寸是1280*750*1460（m），重量是370（kg），应用领域是食品深加工、水产品急冻、冷藏肉食类加工、冷藏，冷冻方式是风冷式