

比泽尔高效高品质低温4G-20.2风冷机组

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 比泽尔高效高品质低温4G-20.2风冷机组 |
| 公司名称 | 徐州比泽尔制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:风冷式冷冻机 品牌:Bitzer/比泽尔 |
| 公司地址 | 徐州市科教小区27#楼底层10 |
| 联系电话 | 18605162516 |

产品详情

应用范围广泛：高温、中温及低温应用；同一类型压缩机可使用r22、r404a、r507a、r134a、r407a制冷剂；压缩机配有电子保护模块，采用ptc传感器对电机温度进行监控；c1到c4均采用高质量耐磨部件、八角型设计，使压缩机符合极小的空间要求；油系统采用飞溅式润滑,即使在极限运行工况下，仍能保证良好的压缩机供油；选件：曲轴箱加热器、油压开关、能量调节及卸载启动装置、附加缸顶风扇、水冷缸盖、r22低温用cic喷液装置及船用特殊油槽。供货范围（0.5hp到70hp）：2kc-05.2到8fc-70

比泽尔压缩机参数 风冷中低温机组参数

| 机组型号 | 压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 接管规格 | | 外形尺寸(mm) | | | 安装尺寸 (mm) | |
|--------------|---------|------|------|------|----|----------|-----|-----|-----------|-----|
| | | kw | w | 回气管 | 液管 | a | b | c | a | b |
| bzr15/2hc1.2 | 2hc-1.2 | 1.37 | 1880 | 16 | 10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
| bzr15/2fc2.2 | 2fc-2.2 | 1.85 | 2700 | 16 | 10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
| bzr22/2ec2.2 | 2ec-2.2 | 2.22 | 3150 | 22 | 10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
| bzr28/2dc2.2 | 2dc-2.2 | 2.64 | 3520 | 22 | 12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-------|----|----|------|-----|------|------|-----|
| bzr33/2cc3.2 | 2cc-3.2 | 3.03 | 4450 | 22 | 12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
| bzr36/4fc3.2 | 4fc-3.2 | 3.6 | 4960 | 22 | 12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
| bzr48/4ec4.2 | 4ec-4.2 | 4.37 | 6160 | 22 | 12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
| bzr55/4dc5.2 | 4dc-5.2 | 5.0 | 7280 | 28 | 12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
| bzr70/4cc6.2 | 4cc-6.2 | 6.2 | 8390 | 28 | 12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
| bzr80/4tcs8.2 | 4tcs-8.2 | 7.38 | 11880 | 35 | 16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
| bzr100/4pcs10.2 | 4pcs-10.2 | 8.67 | 13800 | 35 | 16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
| bzr130/4ncs12.2 | 4ncs12.2 | 10 | 16150 | 35 | 16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
| bzr150/4h15.2 | 4h-15.2 | 13.9 | 21100 | 42 | 22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
| bze180/4g20.2 | 4g-20.2 | 16.4 | 24450 | 54 | 22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
| bzev210/6j22.2 | 6j-22.2 | 17.2 | 27350 | 54 | 22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 |
| bzrv220/6h25.2 | 6h-25.2 | 20.7 | 31700 | 54 | 22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
| bzrv280/6g30.2 | 6g-30.2 | 24.3 | 36700 | 54 | 22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
| bzrv310/6f40.2 | 6f-40.2 | 29.6 | 44100 | 54 | 28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |

说明：

- 1、制冷量及功率标定工况为：-5 /50 ；2、机组电源为380v/50hz ；
- 3、制冷机组使用制冷剂为r22，如需404a，请特别说明；4、采用fnv冷凝器的均为分体式结构，规格见参数表5、当蒸发温度比较低时必须使用cic喷液及附加冷却。

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷冻机，品牌是Bitzer/比泽尔，型号是4G-20.2，额定制冷量是17（KW），输入功率是10（kw），外形尺寸是1280*750*1460（m），重量是370（kg），应用领域是食品深加工、水产品急冻、冷藏肉食类加工、冷藏，冷冻方式是风冷式