

龙岗冷水机-常平10HP冷水机-FST-10W冷水机

产品名称	龙岗冷水机-常平10HP冷水机-FST-10W冷水机
公司名称	深圳市嘉力豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:低温冷冻机 品牌:嘉力豪
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号
联系电话	13928477997

产品详情

一:冷水机特点

- 1.压缩机采用欧美原装进口的活塞、涡旋压缩机，有谷轮、日本三洋，美国泰康,日本大金等可供选择,性能卓越，省电耐用；
- 2.膨胀阀、过滤器、高低压表、电磁阀、气液分离器、油分离器、压力控制器等制冷元件均采用如爱默生、卡士拖、丹佛斯等欧美、日本及台湾品牌,效率高，使用故障率低；
- 3.选用优质低温干式蒸发器和板式换热器，风冷冷凝器采用高效紫铜管串蜂窝铝片，传热性能好；效率高；
- 4.采用微电脑控制系统，自主开发，由知名厂商定做，带超高、低温度显示及信号输出保
- 5.电气部分采用施耐德、欧姆龙等国际品牌原厂产品，品质高，性能稳定，寿命长久；
- 6.机器装有错相逆相保护、压缩机过热和过载保护、水泵过载保护，防冻保护、高低压异常保护、流量保护装置,还装有异常报警蜂鸣器及故障指示灯警示，回路能自动切断，安全可靠。

二:技术参数

型号	unit	jwc-05w	jwc-06w	jwc-08w	jwc-10w	jwc-15w	jwc-20w	jwc-25w	jwc-
冷冻能力	watts	11324	14650	20540	28400	43100	58600	69700	862
	biu/hr	38650	50000	77300	97000	147200	199850	238000	294
冷冻媒体		r22							
压缩马达功率	kw	3.3	4.5	6	7.5	11.25	15	18.75	22

	hp	4.5	6	8	10	15	20	25	30
冷却水量	l/min	58	77	100	120	200	250	300	360
水管直径	mm	25	40	40	40	50	65	65	65
电压	380-400v/3phase(50-60hz)								
水箱容量	l	65	80	140	220	380	500	500	520
水泵功率	kw	0.37	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.25	3.0
	hp	0.5	1	1	1	2	2	3	5
水泵流量	l/min	50-100	100-200	100-200	100-200	160-320	160-320	250-500	400-500
安全设置	高/低压开关、油压开关、安全、过热控制保险丝、压缩机内置恒温装置								
使用时电流	a	7	9	13	15	27	39	45	50
隔热物料	发泡胶带、橡胶套管								
尺寸	mm	865*530*1010	790*610*1160	1070*685*1210	1270*710*1270	1530*710*1780	1680*810*1930	1830*860*1900	1980*900*1920
净重	kg	125	170	240	320	570	680	780	920

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是嘉力豪，型号是FST-10W，额定制冷量是7.5（KW），输入功率是7.5（kw），外形尺寸是1270*710*1270（m），重量是320（kg），应用领域是冷却水循环，电解，注塑料，冷冻方式是水冷式