

冷冻液为有机溶剂的低温型冷冻机#@

产品名称	冷冻液为有机溶剂的低温型冷冻机#@
公司名称	佛山市南海区同煜塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:低温冷冻机 品牌:同煜
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 九江镇龙高路墩根路段（雄塑厂对面）
联系电话	86 0757 88379986-88373985 15818059759

产品详情

一、水冷式冷水机

产品说明(product information)：

- 1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；
- 2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；
- 3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；
- 4.冷凝器为套管或者壳管式，内铺铜管，换热效果好；
- 5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；
- 6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；
- 7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；
- 8.正泰电器；lae温控，温度3~50 范围内可控可调，温差： ± 1 ；r22冷媒；
- 9.安全保护系统

压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀

散热不良保护及指示灯

故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；

二、风冷式冷水机

产品说明(product information)：

- 1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；
- 2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；
- 3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；
- 4.翅片式冷凝器，铜管与翅片紧密接触，换热效果好；
- 5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；
- 6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；
- 7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；
- 8.正泰电器；lae温控，温度3~50 范围内可控可调，温差： ± 1 ；r22冷媒；

9.安全保护系统

压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀

散热不良保护及指示灯

故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；免装冷却水塔，适合于水源缺乏场合。

三、产品应用(application)：

冷水机广泛应用于下列行业：

激光技术、焊接

塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型机械切削加工、非切削加工、铸造表面处理、电镀、电泳医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造化工、造纸、制药业、食品加工业铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产超声波清洗、首饰加工皮革、皮草加工、油墨生产

养殖业

四、总结(summary)：

时间就是金钱，在现代生产过程中，机器的生产效率及产品质量与温度是紧密相连的，在同裕牌冷水机的准确温度控制下，机器的生产效率及产品质量得到提高，同时节省大量时间及金钱。

例如：以塑胶啤为例，冷却时间占全周期80%以上，如冷却模腔温度降低，不但缩短模腔冷冻时间，加速产品定型，而且产品不变形，不缩水，表面光度及透视率高，从而大大提高生产效益。

五、技术参数 (specification)：

型号 参数 model	ty-l5w		ty-l8w		ty-l10w		ty-l15w		ty-l20w		
	ty-l5a		ty-l8a		ty-l10a		ty-l15a		ty-l20a		
parameter											
制冷量cooling capacity	kw	15	23.8	30.5	45	61					
	kcal/h	12900	20468	26230	38700	52460					
电源power supply	电压/volt	380v	380v	380v	380v	380v					
	频率/frequency	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz					
制冷剂refrigerant	r22										
压缩机compressor	类型type	全新大金压缩机（半封闭活塞式制冷压缩机，单机制冷量从3kw-100kw不时可以多机头并联使用）									
	功率(kw)power	5 hp	4*2 hp	5*2 hp	5*3 hp	10*2 hp					
蒸发器evaporator	类型type	标准配置为盘管式蒸发器，有排管、壳管式蒸发器供选择									
水冷冷凝器water cooled condenser	类型type	标准配置为套管式冷凝器，有壳管式冷凝器供选择									
	水管口径(inch)pipe diameter	1"	1.5"	1.5"	2"	2.5"					
冷冻水freeze water	水箱容积(l)tank capacity	60	70	100	120	150					

	进水管径(inch)in pi pe size	3/8"*4	1.5"*1	1.5"*1	2"*1	2.5"*1
	出水管径(inch)out pipe size	3/8"*4	1.5"*1	1.5"*1	2"*1	2.5"*1
风冷冷凝器air c ooled condenser	类型type	翅片式冷凝器				
	风机功率(kw)fan po wer	0.2*2	0.3*2	0.4*2	0.8*2	0.5*4
水泵pump	功率(hp/kw)power	1 hp(0.75kw)	1 hp(0.75kw)	2 hp(1.5kw)	2 hp(1.5kw)	3 hp(2.2k
	流量(l/min)flowrate	60	100	100	180	380
外形尺寸(cm)dim ension (l*w*h)	水冷water cooled	90*50*90	105*65*100	135*65*145	150*70*155	175*75*1
	风冷air cooled	125*55*110	130*62*130	165*85*175	175*85*175	190*90*1
说明introduction	ty-l5w中"w"代表是水式冷水机；ty-l5a中"a"代表的是风冷冷水机					

竭诚欢迎各位商家洽谈订购！

enquiries and orders are warmly welcome!

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是同煜，型号是TY-L10W，额定制冷量是30（KW），输入功率是9（kw），外形尺寸是1350*650*1450m（m），重量是300（kg），应用领域是制冷恒温，冷冻方式是水冷式