

i 70 数显电动搅拌器、无刷电机、定时过载保护、无极调速

产品名称	i 70 数显电动搅拌器、无刷电机、定时过载保护、无极调速
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:实验室 物料类型:液-液
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

免维护无刷电机，高扭矩输出；具有精确数显、定时操作、转速记忆、过载保护等功能，超静音设计，轻松处理物料，享受搅拌乐趣。

适合多种中、高粘度体系的搅拌、分散、混合。

设备参数

订货号	6141000
型号	i 70
电机输入功率	313w
电机输出功率	210w
电压	220v
频率	50hz
最大搅拌量 (h2o)	150l
转速显示	数字显示
速度范围	0-2000rpm

转速记忆功能	是
最大处理粘度	150000cp
搅拌轴最大转矩	350ncm
接触物料材质	ss316l
过载保护	有
转速控制方式	无级调速
转速控制精度	1rpm
标准搅拌桨配置	螺带螺杆式搅拌桨
搅拌桨固定方式	转夹头
转夹头夹持范围	0.5-10mm
空心轴(停止状态可插入)	是
转矩显示	数字显示
定时器显示	数字显示
计时方式	倒计时
时间设置范围	1-6000min
允许环境温度	5-40
允许相对湿度	80%
防护等级din en 60529	ip40
工作架、底座	标配
外形尺寸	92 × 268 × 200
重量	~4.6kg
包装	纸箱

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是实验室，物料类型是液-液，适用物料是液体，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是其他，型号是i70，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是螺带螺杆式搅拌桨，每次处理量范围是150（L），装置方式是固定式，电机功率是0.313（Kw），生产能力是150（L），转速范围是0-2000（r/min），料桶容量是150（L）