

## SYH型三维运动混合机，小型多向运动混合机，选常州东南干燥

产品名称	SYH型三维运动混合机，小型多向运动混合机，选常州东南干燥
公司名称	常州市东南干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:低粘度液体 适用物料:干粉
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13584355559

### 产品详情

本公司产三维混合机有syh-5l、10l、15l、20l、50l、100l、200l、300l、400l、600l、800l、1000l等多个型号规格，材质均为全不锈钢。转速可选配变频调速，及制动刹车定时控制。上下料为蝶阀或者快开式，简单方便，可选真空上料等。也可按照您的要求非标定制！

## 一、产品概述

该机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料，使混合后的物料能达到最佳混合状态。 该机在运行中，由于混合桶体具有多方向运转动作，使各种物料在混合过程中，加速了流动和扩散作用，同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象，混合无死角，能有效确保混合物料的最佳品质。结构：该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合桶等部件组成，与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造，桶体内外壁均经抛光。完全符合gmp要求。

## 二、设备特点

由于混合桶体具有多方向的运动，使桶体内的物料交叉混合点多，混合效果高，均匀度可达99.9%以上,最大装载系数可达0.8（普通混合机为0.5），混合时间短，效率高。 该机混合桶体型设计独特，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单等优点。

## 三、技术参数

型号	syh-5	syh-10	syh-50	syh-100	syh-200
料筒容积(l)	5	10	50	100	200
最大装料容积(l)	5	8	40	80	160
最大装料量(kg)	3	6	30	60	120
主轴转速	15	15	15	15	12
电机功率(kw)	0.37	0.55	1.1	1.5	2.2
尺寸(m)	0.6 × 1.0 × 1.0		0.8 × 1.1 × 1.0	1.2 × 1.7 × 1.3	1.4 × 2.0 × 1.3
重量(kg)	35	50	100	300	500

## 产品实拍

东南公司作为专业的混合设备生产厂家,如果您对设备选型不甚了解,公司以专业的设计,优质的服务、合理的价格,欢迎新老客户咨询。。。

本公司产三维混合机有syh-5l、10l、15l、20l、50l、100l、200l、300l、400l、600l、800l、1000l等多个型号规格,材质均为全不锈钢。转速可选配变频调速,及制动刹车定时控制。上下料为蝶阀或者快开式,简单方便,可选真空上料等。也可按照您的要求非标定制!

售前咨询电话:范经理 135-843-55559 0519-88902391

本产品的应用领域是医药,物料类型是低粘度液体,适用物料是干粉,动力类型是电动,工作方式是对流混合机,料筒运动方式是三维,结构形式是圆筒混合机,产品类型是全新,品牌是东南,型号是SYH,布局形式是卧式,最大装料量是2-100(Kg),每次处理量范围是11-100(千克),生产能力是2-100(Kg/次),卸料方式是球阀出料,规格是SYH-5,SYH-10,SYH-50,SYH-100,SYH-200,SYH-400,SYH-600