

# 腻子粉生产设备 粉状、粒状物料

产品名称	腻子粉生产设备 粉状、粒状物料
公司名称	莱州市虎头崖镇申宏化工机械经营部
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	莱州市虎头崖镇西高家村
联系电话	2527712 15564500290

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：1000l腻子粉生产设备容积：1000l装载系数：0.6布局形式：卧式电机功率：7.5-15商品品牌：申宏商品货号：sh-whj-1000商品颜色：绿垂纹材料组成：根据物料情况使用者可以选配普通碳钢和不锈钢等材质，根据材料使用级别要求表面处理可用粗抛、精抛、镜面抛光处理。

### 卧式螺带混合机概述：

混合机的传动主轴上布置双层螺旋叶片，内部螺旋将物料向外侧输送，螺旋将物料向内部聚集。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成一个低动力高效的混合环引境。安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内最大范围翻动物料。搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。

### 卧式螺带混合机特点：

混合机底部出料方式：粉体物料采用气动大开门结构形式，具有卸料快、无残余等优点；高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀，手动蝶阀经济适用，气动蝶阀对半流体的密封性好，但造价比手动蝶阀高。在需要加热或冷却的场合，可配置夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选：电加热方便，但升温速度慢，能耗高；导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道，投资较大，但升温速度快，能耗较低。冷却工艺可直接向夹套内注入冷却水，夹套换热面积大，冷却速度快。电机与搅拌主轴之间通过摆线针轮式减速机直联，结构简单，运行可靠度高，维护方便。

## 卧式螺带混合机适用范围

广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等固-固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，特别适应粘稠的物料混合。对纤维含量较大、密度差异大的物料混合，该混合机不适合。一般情况下，混合含有玻化微珠的干粉砂浆料，推荐卧式螺带混合机快。电机与搅拌主轴之间通过摆线针轮式减速机直联，结构简单，运行可靠度高，维护方便。

## 卧式螺带混合机应用范围：

广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等固-固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，特别适应粘稠的物料混合。对纤维含量较大、密度差异大的物料混合，该混合机不适合。一般情况下，混合含有玻化微珠的干粉砂浆料，推荐卧式螺带混合机快。电机与搅拌主轴之间通过摆线针轮式减速机直联，结构简单，运行可靠度高，维护方便。

## 卧式螺带混合机型号参数：

型号	全容积 (m <sup>3</sup> )	混合量 (kg)	混合时间 (min)	混合均与度 (%)	配套动力 (kw)
whj200	0.2	100-150	3-5	96	2.2
whj300	0.3	150-200	3-5	96	3.0
whj500	0.5	300-400	3-5	96	4.0
whj1000	1	800-900	5-10	96	7.5
whj2000	2	1500-1800	10-15	96	11
whj3000	3	2400-2600	10-15	96	18.5
whj5000	5	4200-4500	10-15	96	22

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是申宏，型号是1000L，布局形式是卧式，最大装料量是600-800 (Kg)，每次处理量范围是501-1000 (千克)，卸料方式是蝶阀