

## 2.2kw三相变频手动分散机 高速分散机

产品名称	2.2kw三相变频手动分散机 高速分散机
公司名称	莱州市虎头崖镇鑫达化工机械厂
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	山东莱州市莱州市虎头崖镇工业区
联系电话	86 0535 2527838/2527818

### 产品详情

实验室研磨分散两用机是采用国外新技术设计的新型产品，该产品可分散2l-50l，是实验室人员理想的实验设备。本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴速，并配有多种分散叶轮。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算分散叶轮的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。1、本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。

2、采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。分散叶轮转轴用螺纹直接连接。

#### 主要技术参数

型号	sfj400	sfj1100
功率kw	0.4	1.1
容积l	2	20
转速r/min	0-8000	0-8000
重量kg	45	65
外型尺寸mm（长×宽×高）	450×450×900	500*600*900

本产品的分散机类型是实验室分散机，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，品牌是莱州鑫达，应用领域是工程建筑，调速范围是0--8000（r/min），型号是FSD-400，速度类别是无级变速，分散轮直径是60（mm），升降行程是250（mm），电机功率是0.4（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是1.5（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是400\*500\*800（mm），整机重量是30（Kg），是否提供加工定制是是