

汽水混合机 碳酸液体混合机

产品名称	汽水混合机 碳酸液体混合机
公司名称	青州市益邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:汽水混合 适用物料:饮料
公司地址	青州市玲珑山中路1989号
联系电话	86-0536-3226283 13081676773

产品详情

汽水混合机是采用日本最新技术设计，用于碳酸饮料等其他含气饮料的混合。该机与液体接触部分均采用低碳优质不锈钢制造，可满足不同国际食品卫生要求。采用plc技术控制罐内压力和液面高度，遇到异常情况立即报警，同时自动终止设备运行；整机结构紧凑，工作稳定高效，操作简便安全，是饮料生产不可缺少的设备。 主要技术参数型号：gl-1000 gl-2000 gl-3000 gl-5000

产量：1000 2000 3000 5000 糖，水比例：1：3-1：10 1：3-1：10 1：3-1：10 1：3-1：10

汽水比例：(co2：ho2) >2.5>2.5>2.5>2.5 混合精度：(%) <2<2<2<2

冷水进入温度：(0~c) 0-4 0-4 0-4 0-4 进入冷水压力：0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25

糖浆进入温度：(0c) 2-8 2-8 2-8 2-8 糖浆进入压力：(mpa) 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.25 0.1-0.3

co2进入压力：(mpa) 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.82 0.7-0.82

二氧化碳纯度：(%) 99.9 99.9 99.9 99.9

出料工作压力：(mpa) 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55

电机功率：r (kw) 2.2 3.5 5.9 6.3

设备尺寸：(mm) 1500 x 1000x2000 1600x1600x2100 2150x1700x2300 2300x1850x2450

设备重量：(kg) 1200 1350 1500 1950

本产品的应用领域是食品，物料类型是汽水混合，适用物料是饮料，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是益邦，布局形式是立式，最大装料量是1500 (Kg)，每次处理量范围是1000以上 (千克)，生产能力是1500 (Kg/次)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1200*1000*1500 (mm)，整机重量是450 (Kg)