

# 分散行星乳化机 工业乳化机组

产品名称	分散行星乳化机 工业乳化机组
公司名称	无锡精派机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:均质 工作方式:真空乳化机
公司地址	无锡无锡钱桥溪南工业园金山路10号
联系电话	86-051083559986 13961806095

## 产品详情

---

---

### 温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

用途：zjr-1300I真空乳化机是生产各类软膏、药膏、化妆品、乳油等其它乳化产品的必需设备；该机结构简单，操作方便，外观新颖，性能可靠。是制药、生物、化妆品、化工、食品、石油等客户批量生产的最佳选择。

工作原理：将油锅、水锅里油和水分别加热至一定温度后，也可以边加热边搅拌，主锅即乳化锅在真空状态下，把油锅和水锅的油和水直接抽到主锅内，再经主锅加热、搅拌、均质、由于锅内处于真空，搅拌所产生的大量气泡被及时抽走，这样生产出来的产品具有细腻、光泽、柔感，满足客户要求。

特点：锅盖为自动液压升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过蒸气对锅夹层内进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316I），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。

主要技术参数：

型号	zjr-1300	
名称		
乳化锅	设计容积 (l)	1300
	工作容积 (l)	1000
	搅拌功率 (kw)	4
	均质功率 (kw)	11
	均质转速 (rpm)	3500
水锅	设计容积 (l)	800
	工作容积 (l)	650
	搅拌功率 (kw)	1.5
油锅	设计容积 (l)	600
	工作容积 (l)	500
	搅拌功率 (kw)	1.5
	外型尺寸	3200 × 2700 × 3200-4600

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是均质，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是圆桶型，品牌是精派，型号是ZJR-1300L，电机功率是20 (Kw)，外形尺寸 (长\*宽\*高)是3200 × 2700 × 3200-4600 (mm)，整机重量是2000 (Kg)，生产能力是1300 (升/小时)，噪音是50 (dB)，主轴转速是3500 (r/min)，装置方式是固定式，适用温度是0-80 ( )