

精制 三级管线式乳化泵

产品名称	精制 三级管线式乳化泵
公司名称	启东市黄海石化机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	汇龙镇民胜中路 7 6 3 号
联系电话	01391994564

产品详情

管线式乳化泵						
管线式乳化泵——三级乳化泵						
产品名称	管线式乳化泵					
型号	sb405 , 410,430,450,475,490,510,530,550,570				产品品牌	黄海石化
产品简介	本机为工业级一级乳化泵，用于化妆品、沥青乳化、食品、植保剂等行业的连续生产。					
产品特点	1) 工作腔内三组转定子，可选择两层到六层的不同配置 2) 可选配夹套以对物料加热或冷却 3) 产率可选1~80m ³ /h (以水为介质) 4) 可用于高温作业情况 5) 物料接触面可选304或316不锈钢，符合卫生级标准					
产品技术参数	型号	功率(kw)	转速(r/min)	处理能力(m ³ /h)	入口直径	出口直径
	sb405	4	2900	2	40	32
	sb410	7.5	2900	4	50	50
	sb430	22	2900	18	80	65
	sb450	37	2900	30	150	125
	sb475	55	2900	60	150	125
	sb490	75	2900	70	150	125
	sb510	90	2900	80	150	125
	sb530	110	1440	90	150	125
	sb550	160	1440	120	150	125
sb570	200	1440	140	200	150	
最小订货量	1台					
管线式乳化泵——法兰连接式一级乳化泵						
产品名称	管线式乳化泵					
型号	sb401、405、410、425、430、450				产品品牌	黄海石化
产品简介	本机为工业级一级乳化泵，用于化妆品、沥青乳化、食品、植保剂等行业的					

	连续生产。					
产品特点	1) 工作腔内一组转定子, 可选择两层到六层的不同配置 2) 可选配夹套以对物料加热或冷却 3) 产率可选1~80m ³ /h (以水为介质) 4) 可用于高温作业情况 5) 物料接触面可选304或316不锈钢, 符合卫生级标准					
产品技术参数	型号	功率	流量m ³ /h	转速	进口	出口
	401/1/2	1.1	1	2900	dn40	dn32
	401/1/4	1.1	1	2900	dn40	dn32
	405/1/2	4	5	2900	dn50	dn50
	405/1/4	4	5	2900	dn50	dn50
	410/1/2	7.5	7	2900	dn50	dn50
	410/1/4	7.5	7	2900	dn50	dn50
	410/1/6	7.5	8	2900	dn50	dn50
	425/1/2	18.5	10	1440	dn80	dn65
	425/1/4	18.5	10	1440	dn80	dn65
	425/1/6	18.5	9	1440	dn80	dn65
	430/1/2	22	15	1440	dn80	dn65
	430/1/4	22	15	1440	dn80	dn65
	430/1/6	22	15	1440	dn80	dn65
450/1/2	37	15	1440	dn150	dn125	
最小订货量	1台					

管线式乳化泵——快接式一级乳化泵

产品名称	管线式乳化泵					
型号	sb401、405、410、425、430、450			产品品牌	黄海石化	
产品简介	本机为工业级一级乳化泵, 用于化妆品、沥青乳化、食品、植保剂等行业的连续生产。					
产品特点	1) 工作腔内一组转定子, 可选择两层到六层的不同配置 2) 可选配夹套以对物料加热或冷却 3) 产率可选1~80m ³ /h (以水为介质) 4) 可用于高温作业情况 5) 物料接触面可选304或316不锈钢, 符合卫生级标准					
产品技术参数	型号	功率	流量m ³ /h	转速	进口	出口
	401/1/2	1.1	1	2900	dn40	dn32
	401/1/4	1.1	1	2900	dn40	dn32
	405/1/2	4	5	2900	dn50	dn50
	405/1/4	4	5	2900	dn50	dn50
	410/1/2	7.5	7	2900	dn50	dn50
	410/1/4	7.5	7	2900	dn50	dn50
	410/1/6	7.5	8	2900	dn50	dn50
	425/1/2	18.5	10	1440	dn80	dn65
	425/1/4	18.5	10	1440	dn80	dn65
	425/1/6	18.5	9	1440	dn80	dn65
	430/1/2	22	15	1440	dn80	dn65
	430/1/4	22	15	1440	dn80	dn65
	430/1/6	22	15	1440	dn80	dn65
450/1/2	37	15	1440	dn150	dn125	
最小订货量	1台					

管线式乳化泵——快接式一级乳化泵

产品名称	管线式乳化泵					
型号	sb401、405、410			产品品牌	黄海石化	

产品简介	本机为工业级一级乳化泵，用于化妆品、沥青乳化、食品、植保剂等行业的连续生产。					
产品特点	1) 工作腔内一组转定子，可选择两层到六层的不同配置 2) 可选配夹套以对物料加热或冷却 3) 产率可选1~80m ³ /h（以水为介质） 4) 可用于高温作业情况 5) 物料接触面可选304或316不锈钢，符合卫生级标准 6) 磨擦轮减速器，无级变速。					
产品技术参数	型号	功率	流量m ³ /h	转速	进口	出口
	401/1/2	1.1	1	2900	dn40	dn32
	401/1/4	1.1	1	2900	dn40	dn32
	405/1/2	4	5	2900	dn50	dn50
	405/1/4	4	5	2900	dn50	dn50
	410/1/2	7.5	7	2900	dn50	dn50
	410/1/4	7.5	7	2900	dn50	dn50
最小订货量	1台					

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是油类，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是黄海石化，型号是单级--多级，电机功率是1.1-55（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是根据客户要求（mm），整机重量是50-500（Kg），生产能力是500-5000（升/小时），噪音是30-60（dB），主轴转速是2880（r/min），装置方式是固定式，适用温度是200以下（ ），是否提供加工定制是是