

真空均质乳化机FR系列,乳化机,真空乳化机

产品名称	真空均质乳化机FR系列,乳化机,真空乳化机
公司名称	无锡福安粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	无锡惠山区前洲镇工业园开发区
联系电话	0510-83392662 13601517378

产品详情

工作原理:

物料在油、水锅通过加热、搅拌混合反应后，由真空泵吸入乳化锅，通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使得混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200微米到2微米的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

技术参数：

名称	型号fr系列	5型	10型	30型	50型	100型	150型	250型	350型	500型	650型	
乳化锅	设计容积 (l)	6	12	35	63	120	165	250	350	500	650	
	工作量 (l)	5	10	30	50	100	150	200	280	400	520	
	刮板搅拌功率 (kw)	0.18	0.18	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	2.2	3	3	
	刮板搅拌转速 (rpm)	10-120						5-60				
	均质机功率 (kw)	0.55	0.55	1.5	1.5	3	3	4	5.5	7.5	7	
	均质机直径	50	50	80	80	100	100	125	125	150	150	
	均质机转速 (rpm)	1000-3300										
水锅	设计容积 (l)	3	6	20	35	70	95	130	170	300	400	
	工作量 (l)	2.5	5	17	28	60	85	100	130	250	320	
	搅拌功率 (kw)	0.015	0.015	0.18	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1	

	搅拌转速 (rpm)	60-1000									
油锅	设计容积 (l)	3	6	15	20	50	70	130	200	250	300
	工作量 (l)	2.5	5	13	22	40	65	100	160	200	240
	搅拌功率 (kw)	0.015	0.015	0.18	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1
	搅拌转速 (rpm)	60-1000									

福安粉体企业文化企业使命：科技创新，与时俱进

企业方针：为民族工业做贡献 打造中国品牌

经营理念：先做人，后做事，精益求精，品质至上

管理理念：以人为本 创新管理

服务理念：“质量第一、诚信第一、服务第一、客户第一”的心态服务每个客户

质量观：质量是企业之生存之本

学习观：学习 + 创新 + 坚持 = 发展

为客户创造最高价值，是无锡福安粉体生存的理由。 无锡福安粉体感谢各新老客户的支持，承诺凡在本公司购买的所有产品，100%享有以下售后服务：

售前：根据您的需要，专业咨询指导购买产品，同时为您提供最佳设计方案。

售中：服务热情周到，帮助解答各种疑难问题。

售后：专业安装、调试、确保设备正常运转。

服务：24小时内帮助用户解决所需。

保修期：整机保修1年，终身为您提供优越的服务；电话回访、跟踪服务、让您使用的更加舒心。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是乳品，料筒形状是槽型，应用领域是乳品，品牌是福安粉体，型号是FR-50，电机功率是1.5 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1200*750*1300 (mm)，整机重量是385 (Kg)，生产能力是50 (升/小时)，噪音是0 (dB)，主轴转速是2800 (r/min)，装置方式是固定式，适用温度是0-80 ()